



Orvaldi VT1K on-line Tower | UPS | 1000VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-vt1k-on-line-tower-ups-1000va-900w-2x-9ah>

Price: **1 029,26 zł** gross / 836,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMKRMMHP

Product features

Výška	220 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Šířka	145 mm
Hloubka	282 mm
Zvukové výstrahy	Yes
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Dvojitá konverze (Online)
Výstupní kapacita (VA)	1 kVA
Typická doba zálohování při plném zatížení	5 min
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	12 V
Vstupní frekvence	40 Hz
Studený start	Yes
Slyšitelné režimy alarmu	Poplach při použití baterie
Typ sériového rozhraní	RS-232
Počet baterií	2
Výstupní výkon	900 W
Barva produktu	Černá
Činitel výkyvu	3:1
Výstupní operační napětí (max)	240 V
Výstupní operační napětí (min)	200 V
Vstupní operační napětí (max)	280 V
Vstupní operační napětí (min)	120 V

Vlna	Čistý sinus
Hmotnost produktu	9800 g

Full product description

ORVALDI VT1K on-line věž

Tento model je ideální pro servery, kritické pracovní stanice a kritická (lékařská) zařízení.



On-line Tower Orvaldi VT1K je vybaven dvojitou konverzí on-line zdrojů řady Orvaldi VT, které zaručují spolehlivou a stabilní ochranu vašich citlivých zařízení. Může přijmout širší přípustné vstupní napětí pro provoz v obtížných podmínkách, bez využití energie uložené v bateriích. Nabízí nám čistou, stabilizovanou výstupní sinusovku (230V +/- 1%). Je to ochrana pro vaše servery a kritické příjemce, např. zařízení používaná v lékařství, která nikdy nezklame.

Jaká je charakteristika ORVALDI VT1K ON-LINE TOWER?

Má dvojitou konverzi napětí (bez přepínání, on-line) Vybaveno výstupním účínkem 0,9 Široký rozsah vstupního napětí (110-300V AC) Přátelský a snadno použitelný ECO režim K dispozici je komunikace USB / RS-232 Navíc: karta SNMP a reléová karta AS400