



Orvaldi VT3K on-line Tower | UPS | 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-vt3k-on-line-tower-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Price: **2 928,78 zł** gross / 2 381,12 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHMMRMMJN

Product features

Výška	318 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	421 mm
Zvukové výstrahy	Yes
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Dvojitá konverze (Online)
Výstupní kapacita (VA)	3 kVA
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	72 V
Vstupní frekvence	40 Hz
Automatický restart	Yes
Hlučnost	55 decibel
Slyšitelné režimy alarmu	Poplach při použití baterie
Typ displeje	LCD
Počet baterií	6
Výstupní výkon	2700 W
Typy zásuvky pro napájení ze sítě	IEC 320
Barva produktu	Černá
Faktor síly	0.9
Automatická regulace napětí (AVR)	Yes
Výstupní operační napětí (max)	240 V
Výstupní operační napětí (min)	200 V
Vstupní operační napětí (max)	240 V

Vstupní operační napětí (min)	220 V
Vlna	Čistý sinus
Hmotnost produktu	27.6 g

Full product description

ORVALDI VT3K on-line věž

Tento model je ideální pro servery, kritické pracovní stanice a kritická (lékařská) zařízení. Má třikrát větší výkon než jeho první předchůdce.



On-line Tower Orvaldi VT3K je vybaven dvojitou konverzí on-line zdrojů řady Orvaldi VT, které zaručují bezpečnou a stabilní ochranu vašich citlivých zařízení. Může přijmout širší přípustné vstupní napětí pro provoz v obtížných podmínkách, bez využití energie uložené v bateriích. Nabízí nám čistou, stabilizovanou výstupní sinusovku (230V +/- 1%). Je to ochrana pro vaše servery a kritické příjemce, např. zařízení používaná v lékařství, která nikdy nezklame.

Jaká je charakteristika ORVALDI VT3K ON-LINE TOWER?

Má dvojitou konverzi napětí (bez přepínání, on-line) Vybaveno výstupním účínkem 0,9 Široký rozsah vstupního napětí (110-300V AC) Přátelský a snadno použitelný ECO režim K dispozici je komunikace USB / RS-232 Navíc: karta SNMP a reléová karta AS400