



Overmax AD-06 | Elektrochemický alkohol tester |



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/alkohol-testery/overmax-ad-06-elektrochemicky-alkohol-tester->

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Referention number: DNXGGMNSJRMNHO



Full product description

Profesionální elektrochemický alkohol tester Overmax AD-06

Overmax AD-06 je pokročilý alkohol tester vybavený přesným platinovým senzorem, který se často používá v profesionálních policejních alkoholtesterech. Toto zařízení měří hladinu alkoholu rychle a přesně. Je kompaktní, lehký a vybavený podsvíceným displejem a sadou 10 náustků.



Široká aplikace

Alkohol tester značky Overmax je vynikajícím nástrojem pro provádění testů střízlivosti bez ohledu na to, zda jsou určeny pro řidiče, zaměstnance nebo jednotlivé uživatele. Je to spolehlivé zařízení, které bude fungovat v každé situaci!



Kalibrace zdarma v záruční době

Alkoster Overamax AD-06 je kalibrován zdarma po celou dobu dvouleté záruční doby. Zákazník je po zakoupení vybaven zařízením, které bylo před expedicí přesně vyladěno výrobcem, zajišťující plnou přesnost měření. Tato bezplatná kalibrace zahrnuje i výměnu senzoru, což uživateli dává absolutní jistotu, že alkotester funguje správně.

Elektrochemický senzor

používané v profesionálních policejních dechových testech vyšší přesnost měření než v případě dechových analyzátorů s polovodičovým senzorem delší životnost snímače větší dostatečnost kalibrace zařízení větší odolnost vůči vnějším podmínkám a všem typům rušení v procesu měření (např. cigaretový kouř)

LCD displej

Overmax AD-06 je vybaven kvalitním LCD displejem se dvěma barvami podsvícení, díky kterému můžete odečíst výsledek testu bez ohledu na denní či noční dobu. Navíc disponuje indikátory informujícími o vybití baterie, ale i o připravenosti k provozu a detekci alkoholu ve vydechovaném vzduchu.

Zvuková upozornění

Alkoster AD-06 vás o dokončení testu informuje zvukovým signálem.

Přesné měření

Přístroj se vyznačuje vysokou přesností měření, která je až 0,05‰ a širokým rozsahem měření 0,00 – 4,00‰. Spolehlivost obou parametrů znamená, že si můžete být jisti zobrazeným výsledkem.