



Extralink SFP 1.25G | Modul SFP WDM | 1,25Gbps, 1490/1550nm, single mode, 80km, LC, proM, pár



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-modul-sfp-wdm-125gbps-1490-1550nm-single-mode-80km-lc-prom-par>

Price: **222,69 zł** gross / 181,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMKJGRMMIK

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Maximální přenosová rychlost	1250 Mb/s
Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť)	9/125 μm
Plug and Play	Yes
Vyměnitelný za provozu	Yes
Konektor pro optická vlákna	LC
Snadná instalace	Yes
Podpora SMF	Yes
Připojení na síť Ethernet	No
Barva produktu	Kovový
Maximální přenosová vzdálenost	80000 m
Materiál pouzdra na hodinky	Zinková ocel

Full product description

Pár jednovidových modulů 1,25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM SFP

Sada modulů Extralink SFP 1,25G WDM je určena pro přenos dat po jednovidových optických vláknech na vzdálenost až 80 km. Jednovidová vložka SFP se skládá z pěti částí, tj. laserového vysílače DFB, ovladače LD, fotodiody PIN, limitačního zesilovače a řídicí jednotky MCU. Optické moduly SFP splňují standard MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement). Podporují přenos dat rychlostí 1,25 Gb/s. Připojení optických modulů SFP může probíhat bez přerušení provozu zařízení.



Speciální funkce

- Podporuje přenos dat rychlostí 1,25 Gb/s
- DFB Tx1550 nm DFB laserový vysílač a PIN fotodetektor
- Jednotlivé napájení 3,3 V
- Simplexní rozhraní konektoru LC
- Možnost připojení optického modulu SFP bez přerušení provozu zařízení
- Až 80 km na 9/125 μ m SMF
- Kovové pouzdro pro snížení elektromagnetického rušení
- Kompatibilní s SFP MSA a digitální diagnostikou SFF-8472
- Bezpečnostní certifikát pro laser třídy 1
- Vyhovuje směrnici RoHS

