



**Extralink SFP+ 10G | Modul
SFP+ WDM | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
40km, LC, DOM, pár**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-10g-modul-sfp-wdm-10gbps-1270-1330nm-single-mode-40km-lc-dom-par>

Price: **383,02 zł** gross / 311,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLSERMMOM

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC
Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP+
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	10000 Mb/s
Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť)	9/125 μm
Maximální provozní teplota	70 °C
Síťové standardy	IEEE 802.3ae
Minimální provozní teplota	0 °C
Konektor pro optická vlákna	LC
Podpora SMF	Yes
Digitální diagnostické monitorování (DDM)	Yes
Vlnový multiplex (WDM)	Yes
Minimální vlnová délka Rx	1330 nm
Maximální vlnová délka Tx	1270 nm
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	10GBASE

Full product description

Pár modulů 10G WDM 1270/1330 40KM LC DDM SFP pro jednovidovou optiku

Transceivery EXTRALINK SFP BIDI jsou jednovidové moduly SFP malých rozměrů, které zajišťují obousměrný optický přenos dat (např. 10GBASE-LR/LW podle definice IEEE 802.3ae). Optický modul SFP je vybaven 20kolíkovým konektorem SFP, který umožňuje připojení transceiveru bez vypnutí zařízení. Modul EXTRALINK SFP BIDI je určen pro jednovidová optická vlákna a pracuje na jmenovitých vlnových délkách, konkrétně 1270 nm nebo 1330 nm. Vysílací část využívá vícemódovou kvantovou jamku DFB vyhovující mezinárodní bezpečnostní normě IEC-60825 a přijímací část využívá integrovaný detekční předzesilovač InGaAs (IDP) umístěný v optické hlavě a výkonový zesilovač s omezením IC. Jednovidová vložka SFP podporuje přenosové rychlosti od 9,95 Gb/s do 10,3 Gb/s.



Speciální funkce