



Extralink SFP+ 10G | Modul SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 1550nm, 40km, single mode, prom



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-10g-modul-sfp-10gbps-lc-upc-1550nm-40km-single-mode-prom>

Price: **564,30 zł** gross / 458,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORGRMNJK

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP+
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 85 °C
Maximální přenosová rychlost	10000 Mb/s
Objem balení	0.11 cm ³
Rozsah měření vlhkosti	0 - 85%
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 - 70 °C
Hloubka balení	440 mm
Výška balení	230 mm
Šířka balení	355 mm
Typ balení	Box
Návod k obsluze	No
Konektor pro optická vlákna	LC (UPC)
Podpora MMF	No
Podpora SMF	Yes
Vlnová délka	1550 nm

Full product description

Vysokorychlostní SFP modul 10G 1550NM SM 40KM LC DUP

Extralink SFP -ZR byl navržen pro optická vlákna 8,5G/10G a 10GBE. Jednovodový optický modul SFP se skládá ze dvou částí, tj. vysílací části obsahující laser EML a přijímací části tvořené fotodiodou APD integrovanou s TIA. Všechny moduly splňují požadavky na laserovou bezpečnost třídy I. Digitální diagnostické funkce SFP -ZR jsou k dispozici prostřednictvím dvouvodičového sériového rozhraní, které umožňuje přístup k provozním parametrům zařízení v reálném čase, jako je teplota vysílače, proud laserového paprsku, vysílaný optický výkon, přijímaný optický výkon a napájecí napětí jednovodové vložky SFP. Modul SFP 10G může pracovat s rychlostí přenosu dat $\leq 4,25$ Gb/s nebo od 9,95 Gb/s do 11,3 Gb/s.



Speciální funkce