



Přístupový bod Teltonika DAP140, Wi-Fi 4, pasivní PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/pristupovy-bod-teltonika-dap140-wi-fi-4-pasivni-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	-50 - 75%
Výška	25 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Výkon
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	113.1 mm
Hloubka	68.6 mm
Šifrování/zabezpečení	DLUH
Rozsah teplot při skladování (T-T)	10 - 90 °C
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Funkce IPv4 a IPv6	Duální stack IPv4/IPv6
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podpora VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Paměť flash	128 MB
Rozhraní RS232	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)

Podporované síťové protokoly	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	580 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Poskytovaný operační systém	RutOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	16 MB
Umístění	Shelf
Síťové propojení Wi-Fi	Yes
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Rychlý roaming	Yes
Barva produktu	Černá
Filtrování MAC adres	Yes
Typ anténního konektoru	RP-SMA
Rozhraní příkazového řádku (CLI)	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	150 g