



Teltonika PR2VM20M | Prodlužovací kabel SMA |



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/teltonika-pr2vm20m-prodluzovaci-kabel-sma->

Price: **34,90 zł** gross / 28,37 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJMMIRMMJM

Information:

Teltonika PR2VM20M je 2metrový anténní prodlužovací kabel SMA, vybavený konektorem SMA samice a SMA samec, který umožňuje pohodlně prodloužit anténní spojení a lépe umístit anténu vzhledem k zařízením. Kabel pracuje v širokém rozsahu 0–6000 MHz, má impedanci 50 Ω, maximální VSWR 1,35 a útlum 3,5 dB při 2700 MHz. Díky odolnosti vůči teplotám od -55°C do +155°C, provoznímu napětí 335 V a životnosti alespoň 500 spojovacích cyklů se hodí do náročných anténních instalací.

Product features

Délka kabelu	2 m
Impedance	50 Ω
Provozní rozsah teplot (T-T)	-55 - 155 °C
Zisk	3.5 decibel
Barva produktu	Černá
Pohlaví konektoru 2	Žena
Pohlaví konektoru 1	Mužský

Full product description

Teltonika PR2VM20M - prodlužovací anténní kabel SMA o délce 2 m

Teltonika PR2VM20M je prodlužovací kabel určený pro anténní spojení využívající konektory SMA. Kabel má délku 2000 mm a je na jedné straně zakončen ženským konektorem SMA a na druhé straně mužským konektorem SMA. Tato konfigurace umožňuje prodloužení stávajícího anténního spojení a pohodlnější umístění antény vzhledem ke spolupracujícímu zařízení.



Frekvenční rozsah od 0 do 6000 MHz

Kabel pracuje ve frekvenčním rozsahu od 0 do 6000 MHz a má impedanci 50 Ω . Výrobce uvádí maximální hodnotu VSWR 1,35 a útlum kabelu 3,5 dB při frekvenci 2700 MHz. Tyto parametry umožňují použití kabelu v anténních instalacích založených na kompatibilních konektorech SMA a odpovídajícím frekvenčním rozsahu.



Provozní parametry kabelu PR2VM20M

Model PR2VM20M může pracovat při teplotě od -55°C do +155°C. Maximální provozní napětí činí 335 V, zatímco výdržné napětí je stanoveno na 1000 Vrms. Výrobce uvádí životnost nejméně 500 spojovacích cyklů a hmotnost kabelu 50 g.

