



**Teltonika RUT260 |
Průmyslový router LTE |
Cat.6, 2x LAN 100Mb/s WiFi
2,4GHz, RUT260 000000**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut260-prumyslovy-router-lte-cat6-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut260-000000>

Price: **764,92 zł** gross / 621,89 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGLHRMMOP

Product features

Výška	25 mm
Typ antény	External
LED indikátory	LAN
Nabíjecí port USB	No
GLONASS	No
Firewall	Yes
Šířka	83 mm
Hloubka	74 mm
Elektronický kompas	No
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Typ zařízení	Cellular network router
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Kapacita paměti RAM	0.128 GB
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Zabudovaná baterie	No
Plně duplexní režim	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Rychlost přenosu dat (LTE) (stahování)	300 Mb/s
Rychlost přenosu dat (LTE) (nahrávání)	50 Mb/s
Přípevnění	DIN-rail/Wall mounting

Takt procesoru	0.58 GHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce Assisted GPS (A-GPS)	No
Poskytovaný operační systém	RutOS
Vestavěný modul GNSS	No
Vnitřní paměť	0.016 GB
Vhodné pro použití uvnitř	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Datová síť	3G
Počet SIM karet	1
Výrobce procesoru	MediaTek
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	3
Odnímatelná anténa	Yes
Tržní kategorie	Industrial
Typ SIM karty	MiniSIM
Barva produktu	Černá
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)	No
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování IP adres	Yes
SMS	Yes
Galileo	No
BeiDou	No
Typ anténního konektoru	SMA/RP-SMA
Podporované rychlosti WLAN	300 Mb/s
Vestavěný displej	No
GPS	No
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	130 g

Full product description

Teltonika RUT260: Kompaktní a robustní 4G LTE WiFi router pro průmyslové M2M / IoT aplikace

Teltonika RUT260 (RUT260000000) je kompaktní, robustní a efektivní 4G LTE WiFi router, přizpůsobený profesionálním, průmyslovým M2M / IoT aplikacím, kde není potřeba vysoká datová propustnost. Tento router je ideálním řešením pro společnosti, které hledají spolehlivé a stabilní připojení v náročných průmyslových prostředích.

Výkon LTE a agregace pásem

RUT260 je celulární router LTE kategorie 6, který nabízí rychlost až 300 Mbps díky agregaci pásem. Vyvažuje klíčové vlastnosti modelů RUT240 a RUT360 a kombinuje výkon a lehkost. Router podporuje širokou škálu průmyslových protokolů, včetně MQTT, SNMP, Modbus a dalších, což z něj činí všestranné zařízení pro aplikace v různých průmyslových odvětvích.



Pokročilá komunikace a správa sítě

Teltonika RUT260 poskytuje vysoký výkon pro mobilní komunikaci. Je vybaven dvěma porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s, slotem pro SIM kartu a stavovými LED diodami síly signálu, které usnadňují správu sítě. Konektory externí antény vám umožní připojit požadované antény, což vám umožní snadno najít nejlepší umístění signálu. Sada obsahuje dvě mobilní antény (konektory SMA) a jednu anténu WiFi (konektor RP-SMA).

Silný interiér pro stabilní připojení

Teltonika RUT260 je vybavena procesorem MediaTek (MIPS 24KEc 580MHz) a 128 MB RAM, což zaručuje stabilní a rychlý provoz. Zařízení poskytuje bezpečné a stabilní internetové připojení pro průmyslové aplikace pomocí softwaru RutOS a pokročilých bezpečnostních funkcí, jako je OpenVPN, IPsec, Firewall, Hotspot, SMS ovládání a podpora RMS.

