



Teltonika RUT956 | Profesionální průmyslový router 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, GPS, 1x WAN, 3X LAN, RUT956 200000



4 779051 840175 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut956-profesionalni-prumyslovy-router-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-gps-1x-wan-3x-lan-rut956-200000>

Price: **1 036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOQERMMJQ

Product features

Výška	50 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
Nabíjecí port USB	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
Šířka	220 mm
Hloubka	100 mm
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Typ zařízení	Cellular network router
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Počet portů USB 2.0	1
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Kapacita paměti RAM	0.128 GB
Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet sériových portů	2
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Přípevnění	DIN-rail
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	0.58 GHz

Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Přenosová rychlost sítě Ethernet	100 Mb/s
Poskytovaný operační systém	RutOS
Vestavěný modul GNSS	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Typ sériového rozhraní	RS-232
Datová síť	2G
Počet SIM karet	2
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	5
Tržní kategorie	Industrial
Barva produktu	Černá
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)	Yes
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
SMS	Yes
Přesměrování portu	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
GPS	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	287 g

Full product description

Průmyslový router Teltonika RUT956

Teltonika RUT956 je průmyslový router, který kombinuje možnosti 4G LTE, Wi-Fi a kabelové konektivity ve standardu dual-SIM a navíc nabízí funkce GNSS. Zařízení je vybaveno celulární konektivitou dual SIM 4G, Wi-Fi a 4 ethernetovými rozhraními, díky čemuž splňuje potřeby nejrozmanitějších IoT řešení.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Obchodní kontinuita

Automatické převzetí služeb při selhání WAN zajišťuje kontinuitu řešení i v případě ztráty hlavního připojení.



Více rozhraní

Sériová komunikační rozhraní umožňují integraci více zařízení, a to i těch starších, do ekosystému řešení. Digitální a analogové I/O s pokročilými funkcemi RutOS usnadňují ovládání hardwaru, automatizaci a oznamování událostí.



Pokročilé softwarové funkce

Teltonika RUT956 má pokročilé funkce průmyslového softwaru včetně Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT a mnoha VPN.



Standardní sada obsahuje

- Router RUT956

- 9W napájecí adaptér
- 2 x LTE anténa (SMA samec)
- 2 x WiFi anténa (RP-SMA samec)
- GNSS anténa (adhezivní, SMA samec, 3m kabel)
- Blok konektoru RS485
- Blok I/O konektoru
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adaptér SIM
- RMS leták
- Rychlý návod
- Balík

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT