



Teltonika TSF010 | Přepínač | 5x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/teltonika-tsf010-prepinac-5x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKGRMMKO



Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	28 mm
Vstupní napětí	7 V
Šířka	113 mm
Hloubka	50 mm
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	1.5 W
Spotřeba elektrické energie	1 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2048 entries
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Napájecí zdroj v ceně	No

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	5
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	142 g

Full product description

Teltonika TSF010 - perfektní řešení pro společnosti, které potřebují pevný a spolehlivý přepínač pro průmyslové aplikace.

Tento switch, vybavený 5 porty Fast Ethernet, nabízí nejen vysoký výkon, ale také mimořádnou odolnost díky hliníkovému krytu a krytí IP30. Jednoduchá instalace na DIN lištu dělá z Teltonika TSF010 perfektní volbu pro správu sítě v náročných prostředích.



Ploché provedení a montáž na DIN lištu

Teltonika TSF010 se vyznačuje plochým designem, který umožňuje snadné umístění i v těch nejsnadnějších prostorách. Integrovaná montáž na DIN lištu umožňuje rychlou a bezpečnou montáž zařízení do rozvaděčů a dalších průmyslových instalací. Díky tomu můžete ušetřit místo a minimalizovat čas instalace.



Spolehlivá konektivita a výkon

Tento neřízený přepínač vybavený 5 porty Fast Ethernet RJ45 poskytuje stabilní síťové připojení s rychlostí až 100 Mb/s na port. S podporou standardů IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x a 802.3ab zaručuje neřízený přepínač vysoký výkon a kompatibilitu s řadou síťových zařízení. Jedná se o ideální řešení pro udržení plynulého provozu sítě v průmyslových podmínkách.



Odolnost a úspora energie

Pouzdro vyrobené z hliníku a stupeň krytí IP30 činí Teltonika TSF010 odolným vůči mechanickému poškození a náročným podmínkám prostředí. Tento spínač se vyznačuje nízkou spotřebou energie, maximálně 1,5W, což se promítá do úspory energie a nižších provozních nákladů. Ideální pro aplikace vyžadující spolehlivost a odolnost.