



Teltonika TSW030 | Přepínač | 8x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/teltonika-tsw030-prepinac-8x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **172,80 zł** gross / 140,49 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJMRMPK

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM, FCC, IC, CB Standards EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
Napájecí zdroj	síťové napájení
LED indikátory	LAN
Instalace do racku	No
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Stejnoseměrné vstupní napětí	7 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Tlačítko reset	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2048 entries
Napájecí zdroj v ceně	No

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	8
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No

Full product description

Inovativní přepínač Teltonika TSW030 8x RJ45 - vaše dokonalé síťové řešení

Teltonika Switch TSW030 je pokročilé síťové zařízení navržené k zajištění spolehlivosti a výkonu v jakékoli infrastruktuře. S 8 porty RJ45 100 Mb/s a krytím IP30 je tento neřízený přepínač perfektní volbou pro malé i velké podniky.



Bezkonkurenční výkon a spolehlivost

Teltonika Switch TSW030 nabízí směrovací/přepínací šířku pásma 20 Gbit/s, což zaručuje rychlé a bezproblémové zpracování dat. Díky shodě s komunikačními standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u a IEEE 802.3x zajišťuje zařízení plnou kompatibilitu s řadou ethernetových sítí.

Optimální technické parametry

Přepínač Teltonika TSW030, vybavený 8 porty Fast Ethernet (10/100), umožňuje flexibilní správu síťových připojení a nabízí 2048 vstupů v tabulce adres. Toto řešení je ideální pro aplikace, kde je zásadní rychlý a efektivní přenos dat.

Úspora energie a flexibilita napájení

Teltonika Switch TSW030 pracuje v širokém rozsahu vstupního DC napětí od 7 do 57 V, což zajišťuje vysokou flexibilitu a lze jej použít v různých pracovních prostředích. Díky tomu je přepínač nejen efektivní, ale také energeticky účinný, což se promítá do nižších provozních nákladů.



Snadná integrace a nízká údržba

Typ neřízeného přepínače znamená, že Teltonika TSW030 se velmi snadno konfiguruje a používá, což eliminuje potřebu složitého nastavení a správy. Jedná se o ideální řešení pro uživatele, kteří oceňují jednoduchý a rychlý přístup k síti bez nutnosti pokročilé konfigurace.