



Teltonika TSW100 | Switch PoE | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/teltonika-tsw100-switch-poe-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **283,97 zł** gross / 230,87 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFQHPHMMJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EMC (Draft): EN 301 489-1/-19/-52 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11. Radio: EN 300 511, EN 301 908-1/-2/-13
Výška	32 mm
LED indikátory	Výkon
Šířka	115 mm
Hloubka	95 mm
Vyrovnávací paměť pro pakety	0.128 MB
Maximální spotřeba energie	129 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	7 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	120 W
Rámy jumbo	9216
Tabulka MAC adres	2000 entries
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W

Barva produktu	Modrá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5

Full product description

Teltonika TSW100 - průmyslový, nespravovaný přepínač PoE, 4 porty PoE, 802.3af / at, výkon 60 W

TSW100 je první průmyslový nespravovaný přepínač od společnosti Teltonika Networks. Je vybaven pěti gigabitovými ethernetovými porty, z nichž čtyři podporují standardy IEEE802.3af a IEEE802.3at Power-over Ethernet (PoE). Tento odolný přepínač je ideální pro velkokapacitní profesionální aplikace, kde je nutné zajistit spolehlivé připojení pro data i napájení.



Přepínač PoE pro průmyslové aplikace

Použití přepínače TSW100 umožňuje centralizaci napájecího zdroje, který poskytuje až 30 wattů energie na port a snižuje náklady spojené s instalací napájecího zdroje. Zařízení nabízí porty Ethernet 10/100/1000 Mb / s. Přepínač má široký rozsah provozních teplot - od -40 ° C do + 75 ° C, což z něj činí ekonomické řešení s vysokou propustností pro průmyslové ethernetové sítě.

