



Teltonika TSW101 | Switch PoE+ | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/teltonika-tsw101-switch-poe-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **267,83 zł** gross / 217,75 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKKSGRMMLO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	95 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Výkon
Šířka	115 mm
Hloubka	32 mm
Maximální spotřeba energie	2.31 W
Spotřeba elektrické energie	0.64 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	851762
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	120 W
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30

Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Kovový
Napájecí konektor	Konektor (2-pinový)
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	354 g

Full product description

Teltonika TSW101 - průmyslový, neřízený PoE+ switch, 4 PoE porty, 802.3af/at, výkon 60W

Průmyslový spínač Teltonika TSW101 - dokonalý společník pro všechny vaše potřeby v oblasti automobilového připojení. Rozsah napájecího napětí je navržen tak, aby odpovídal výstupnímu výkonu vašeho vozidla, což umožňuje vašemu vozidlu jej napájet přímo a bez dalších adaptérů. Na druhou stranu, možnosti PoE+ tohoto přepínače umožňují tomuto zařízení napájet další zařízení, což eliminuje potřebu dalších adaptérů.



Klíčové vlastnosti Teltonika TSW101

- Ideální pro řešení ve vozidlech
- 4 PoE+ porty s podporou standardů 802.3af a 802.3at
- 5 gigabitových ethernetových portů s rychlostí až 1000 Mbps
- Průmyslový design a odolné hliníkové pouzdro
- Rozsah napětí 9-30V pro PoE
- Plug-n-Play – Není potřeba žádné nastavení



Gigabit a PoE+ porty

Tento neřízený přepínač má 5 gigabitových ethernetových portů, z nichž čtyři podporují standardy IEEE802.3af a IEEE802.3at PoE+ pro napájení dalších zařízení ve vašem řešení. Je napájen 2kolíkovým stejnosměrným konektorem a rozsahem 9-30 V stejnosměrného proudu, přičemž dosahuje nejlepších bodů 12V a 24V, které jsou standardní pro výkony vozidla.



Snadná montáž a odolné pouzdro

TSW101 je kompaktní (115 x 32 x 95 mm) plug-n-play zařízení s DIN lištou a povrchovou montáží, díky čemuž je uživatelsky přívětivé a snadno se instaluje. Stejně jako ostatní komunikační zařízení Teltonika je tento přepínač navržen pro práci v náročných prostředích. Odolnost proti vibracím, teplotní odolnost od -40°C do 75°C a odolný hliníkový kryt zvyšují spolehlivost tohoto zařízení.

