



Teltonika TSW110 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, L2



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swicche/teltonika-tsw110-switch-5x-rj45-1000mb-s-l2>

Price: **183,74 zł** gross / 149,38 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGHLJRRMMGI

Product features

Výška	30 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	100 mm
Hloubka	85 mm
Vyrovňovací paměť pro pakety	0.128 MB
Spotřeba elektrické energie	1.8 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	30 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Typ balení	krabice
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Vstupní střídavé napětí	100 V
Barva produktu	Modrá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	227 g

Full product description

Přepněte Teltonika TSW110

Přepínač Teltonika TSW110 je průmyslový neřízený přepínač s 5 porty RJ45 Gigabit Ethernet, z nichž jeden je pasivní kompatibilní s PoE. Tento model je velmi odolné síťové zařízení vhodné pro profesionální aplikace, kde je vyžadován spolehlivý a rychlý přenos dat.



Snadná instalace

Teltonika TSW110 je postavena v masivním hliníkovém pouzdra, které poskytuje ochranu proti živlům a efektivní odvod tepla při maximálním zatížení. Zařízení je malé a lehké a podporuje různé možnosti montáže (stůl, zeď nebo DIN lištu) s uzemněním.



Všestrannost použití

Teltonika TSW110 se rychle nastavuje pro provoz, snadno se udržuje a nepodléhá provozním podmínkám při teplotách od -40 do +75 stupňů Celsia. Všestrannost spínače je zajištěna také díky podpoře napájecího napětí v rozsahu od 9 do 30 V.

