



Teltonika TSW200 | Přepínač PoE+ | 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/teltonika-tsw200-prepinac-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGJKOKRMMLM

Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	132 mm
LED indikátory	LAN
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	95.1 mm
Hloubka	44.2 mm
Vyrovňovací paměť pro pakety	0.128 MB
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	106 W
Spotřeba elektrické energie	1.8 W
Montáž na lištu DIN	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	7 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	240 W
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Napájecí zdroj v ceně	No

Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Napájení po Ethernetu (PoE)	57 V
Barva produktu	Hliník
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	456 g

Full product description

TSW200 - průmyslový neřízený přepínač od Teltonika Networks

TSW200 je prvním přepínačem v nabídce Teltonika Networks s osmi porty Gigabit Ethernet podporujícími standardy IEEE802.3af a IEEE802.3at Power-over-Ethernet. Nyní můžete připojit více zařízení a napájet je současně s příkonem 240 W. Tento nespravovaný přepínač nevyžaduje žádnou konfiguraci, takže čas a prostředky potřebné k instalaci řešení jsou minimální. Plug-and-play design tohoto přepínače vám umožní během několika minut připojit k internetu více IP kamer, prodejních systémů (POS), přístupových bodů nebo jiných zařízení kompatibilních s PoE+ a snížit nadbytečnou kabeláž.



Klíčové vlastnosti Teltonika TSW200

- 2 SFP porty pro komunikaci z optických vláken s dlouhým dosahem
- 8 PoE+ portů s podporou standardů 802.3af a 802.3at
- 8 gigabitových ethernetových portů s rychlostí až 1000 Mb/s
- Průmyslový design a odolné hliníkové pouzdro
- Celkový výkon v PSE až 240 W
- Plug-n-Play - Není potřeba žádné nastavení
- Možnosti montáže na DIN lištu a povrchovou montáž



Gigabitové porty s PoE+ a SFP porty

Tento nespravovaný přepínač má 8 gigabitových ethernetových portů IEEE802.3af a IEEE802.3at PoE+ pro napájení dalších zařízení ve vašem řešení. TSW200 je také vybaven 2 porty SFP pro komunikaci z optických vláken na dlouhé vzdálenosti.



Snadná montáž a odolné pouzdro

Teltonika TSW200 se vyznačuje pevnou a odolnou konstrukcí, odolnou nepříznivým podmínkám a ostrým teplotním rozsahům. Dodává se s možností montáže na stěnu a na DIN lištu pro snadnou instalaci. Tento přepínač tedy bude vyhovovat prakticky jakémukoli podnikovému,

komerčnímu nebo průmyslovému scénáři s širokopásmovými vzdálenými aplikacemi, které vyžadují spolehlivé datové a napájecí připojení.

