



Přenosné monitory pro notebook Extralink Smart Life S7 14", 2 monitory, IPS, 1920x1200



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/monitor/prenosne-monitor-pro-notebook-extralink-smart-life-s7-14-2-monitory-ips-1920x1200>

Price: **1 099,01 zł** gross / 893,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGOQLJRMPL

Information:

Extralink Smart Life S7 je přenosný rozšiřovač obrazovky pro notebooky do 17 cali, který přidává dva 14palcové displeje IPS a vytváří pohodlné pracoviště se třemi obrazovkami. Rozlišení 1920 x 1200 ve formátu 16:10 poskytuje více pracovního prostoru na výšku, jas 250 cd/m², obnovovací frekvence 60 Hz a široké pozorovací úhly se hodí pro kancelářskou práci, studium i online schůzky. Obrazovky lze otáčet až o 360°, takže nastavení snadno přizpůsobíte potřebám. Skládací konstrukce váží cca 1,61 kg a snadno se přenáší v příloženém pouzdře. Zařízení podporuje USB-C a HDMI, funguje s Windows i macOS a součástí balení jsou potřebné kabely, napájecí adaptér a přepravní taška.

Product features

Orientace	Horizontální
Úhlopříčka displeje	14 "
Střih	12"-17"
Ilość ekranów	2
Obsługiwane platformy i systemy operacyjne	Windows/MacOS (z wyjątkiem M1/M2/M3)
Rozdzielczość ekranu	1920x1200

Full product description

Extralink Smart Life S7 - více prostoru pro práci

Extralink Smart Life S7 rozšiřuje pracovní stanoviště notebooku o dva další 14palcové displeje. Umožňuje současné zobrazení dokumentů, komunikátoru, tabulky, prezentace nebo jiných aplikací bez neustálého přepínání oken. Konstrukce je určena pro spolupráci s notebooky s

úhlopříčkou až 17 palců, díky čemuž ji lze využít při kancelářské práci, studiu, online schůzkách i při plnění úkolů mimo stálé pracoviště. Šedé provedení tvoří ucelený celek s počítačem i ostatními prvky vybavení stolu.



Dva IPS displeje s rozlišením 1920 × 1200

Každý ze dvou displejů Extralink Smart Life S7 využívá IPS panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a poměrem stran 16:10. Tento formát nabízí dodatečný prostor ve svislém směru, který pomáhá při práci s dokumenty, webovými stránkami a rozsáhlými tabulkami. Displeje využívají podsvícení W-LED, dosahují jasu až 250 cd/m² a pracují s obnovovací frekvencí 60 Hz. Specifikace zahrnuje také dobu odezvy 25 ms, barevný gamut NTSC 45 % a široký pozorovací úhel IPS panelu.



Nastavení displejů v rozsahu až 360°

Pohyblivé panty umožňují otáčení přídavných displejů v rozsahu až 360°. Díky tomu je lze umístit po stranách notebooku, natočit jeden z displejů směrem k druhé osobě nebo konstrukci složit pro přepravu. Nastavení pomáhá přizpůsobit polohu panelů šířce pracoviště, úhlu pohledu i typu vykonávané úlohy. Integrovaná opěrka stabilizuje sestavu umístěnou na desce stolu, takže váha displejů nespočívá výhradně na těle



Skládací konstrukce pro mobilní pracoviště

Po složení má zařízení rozměry přibližně 346 × 219 × 39,6 mm, takže jej lze uložit spolu s ostatním počítačovým příslušenstvím. Hmotnost přibližně 1,61 kg usnadňuje přenášení soupravy do kanceláře, konferenční místnosti, hotelu nebo studijního prostoru. Příložené přepravní pouzdro pomáhá chránit tělo i displeje během přenášení. Po rozložení konstrukce umožňuje rychle obnovit pracoviště se třemi displeji bez použití dvou samostatných stolních monitorů.



USB-C, HDMI a potřebné příslušenství

Extralink Smart Life S7 nabízí dva porty USB-C a konektor HDMI, které podporují obraz v rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz. Součástí balení jsou dva kabely USB-C na USB-C, kabel HDMI, kabel USB-A na USB-C, napájecí adaptér PD o výkonu 30 W, přepravní taška a návod k obsluze. Standardní napájecí parametry činí 5 V/3 A a vstupní výkon zařízení je 15 W. Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 4,5 W. Model nemá vestavěné reproduktory.

Podłącz i działaj



USB-C × 2



HDMI



Zasilacz 30 W
w zestawie



Práce s více aplikacemi na třech obrazovkách

Dva přídatné displeje pomáhají uspořádat aplikace používané při každodenní práci. Na jedné obrazovce lze vést videokonferenci, na druhé prohlížet materiály a na displeji notebooku upravovat dokument nebo prezentaci. Model je kompatibilní se systémy Windows a macOS, s výjimkou MacBooků vybavených procesory Apple M1, M2 nebo M3. Předpokládaný rozsah provozní teploty je od 5 °C do 40 °C, přičemž přípustná vlhkost při používání se pohybuje v rozmezí od 10 % do 70 %.

Pracuj na třech ekranach

Dwa dodatkowe wyświetlacze 14"

60 Hz

250 cd/m²

IPS

