



Totolink SW16 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Kryt Rack, neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/totolink-sw16-switch-16x-rj45-100mb-s-kryt-rack-nerizeny>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Rozsah měření vlhkosti	5 – 95 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Kapacita přepínání	3.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Uživatelský manuál	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Tabulka MAC adres	4096 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - neřízený, 16portový přepínač

Totolink SW16 je 16portový přepínač Fast Ethernet, který nabízí 16 portů RJ-45 s rychlostí 10/100 Mbps. Všechny porty podporují automatické MDI / MDIX, které umožňují konfiguraci přepínače podle typu připojených zařízení, což eliminuje problémy s kabeláží a zkracuje dobu instalace. Přepínač funguje jako zařízení typu plug-and-play a každý port může fungovat jako obecný nebo uplink. Port lze také jednoduše připojit k serveru, rozbočovači nebo přepínači pomocí běžného nebo kříženého kabelu.



Funkce:

- Vyhovuje standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u a IEEE 802.3x
- Má 16 portů 10/100 Mb / s
- Podpora řízení toku IEEE 802.3x pro plně duplexní režim a protitlak pro poloduplexní režim
- Podporuje MAC adresu a automatické stárnutí MAC
- LED indikátory pro monitorování napájení, spojení a aktivity
- Plastové pouzdro, montáž na zeď nebo nastavení na plochu
- Externí napájení



Flexibilní a rychlé

Možnost Auto MDI / MDI-X crossover na všech portech pomáhá automaticky zkontrolovat, zda spojení vyžaduje přímé nebo křížové připojení. Tyto porty detekují rychlost sítě a automaticky vyjednají výkon mezi 10BASE-T a 100BASE-TX, aby poskytly maximální možnou rychlost pro každé zařízení připojené k vaší síti.



Několik připojení a jednoduchá obsluha

Ovládání spínače je velmi jednoduché. O typ kabelu se nemusíte starat, stačí zapojit vypínač a máte hotovo. Toto zařízení umožňuje rozšířit domácí síť o více zařízení na základě kabelového připojení. S běžným ethernetovým kabelem můžete přidat až patnáct zařízení.

