



TP-Link Archer C1200 | Router WiFi | AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-archer-c1200-router-wifi-ac1200-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, RoHs
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	33 mm
Výstupní napětí	12 V
LED indikátory	LAN
Citlivost přijímače	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
Nabíjecí port USB	Yes
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpečení firewallem	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	243 mm
Hloubka	168 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Typ připojení WAN	RJ-45
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C

Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Hmotnost včetně balení	970 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Počet portů USB 2.0	2
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Stručný návod	Yes
Podpora VPN	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	240 mm
Výška balení	80 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	330 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Kontrolka	Yes
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6
Tlačítko reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	1 A
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Připojení na síť Ethernet	Yes
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
5G	No
3G	No
Počet antén	3
Barva produktu	Černá
Přístup pro hosty	Yes
Prevence útoku DoS	Yes
Filtrování IP adres	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	300 Mb/s
Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	1167 Mb/s
DHCP klient	Yes

DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description

Gigabitový router pracující ve dvou frekvenčních pásmech

Směrovač Archer C1200 podporuje připojení příští generace založená na standardu 802.11ac. Toto řešení umožňuje použít připojení v pásmu 2,4 GHz s rychlostí 300 Mb / s pro každodenní méně náročné aplikace, jako je e-mail nebo procházení webu, a současně pásmo 5 GHz s rychlostí 867 Mb / s pro nejnáročnější aplikace, jako jsou online hry nebo streamování videa ve Full HD.



Široká škála bezdrátové sítě

Tři externí antény vysoké technologické kvality vám umožňují udržovat vysokou rychlost na delší vzdálenosti, což zaručuje široký rozsah a stabilní a spolehlivou bezdrátovou síť v každém rohu vašeho domova nebo kanceláře.



Gigabitové porty a univerzální port USB

Se 4 porty Ethernet nabízí Archer C1200 rychlé a stabilní připojení ke všem kabelovým zařízením, včetně herních konzolí, chytrých televizorů, digitálních rekordérů PVR atd. Díky multifunkčnímu portu USB 2.0 mohou uživatelé sdílet soubory, média nebo tiskárny se zařízeními v místní síti a díky funkci serveru FTP také přes internet.



Jednoduchá konfigurace pomocí aplikace

Aplikace Tether umožňuje snadno a vzdáleně spravovat vaši síť pomocí zařízení Android nebo iOS.

