



TP-Link Deco X20-DSL | WiFi router | AX1800, Dual Band, OFDMA, MU-MIMO, 4x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-deco-x20-dsl-wifi-router-ax1800-dual-band-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000-mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIQKKRMLQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, RoHS, RCM
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	167 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
Zabezpečení firewallem	SPI Firewall
Šířka	105 mm
Hloubka	105 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA
Režimy fungování	DSL, Router, Access Point
Upgrade firmwaru skrze	Sít
BeamForming	Yes
Podporované typy sítí WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS-Lite
Funkčnost NAT	Port Forwarding UPnP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 60 °C
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85171800
Dynamická IP adresa	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Ethernet kabel	Yes

Počet podporovaných zařízení	150
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
AC adaptér	Yes
QoS	Yes
Statická IP adresa	Yes
Tlačítko reset	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
IGMP proxy	Yes
IGMP pozorování	Yes
Počet sítí pro hosty (2,4 GHz)	1
Takt procesoru	1.5 GHz
Technologie MU-MIMO	Yes
Počet sítí pro hosty (5 GHz)	1
Vstupní proud AC adaptéru	0.6 A
MIMO	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Rodičovský zámek	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11a
Tagged VLAN	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Podporované aplikace pro ovládání	TP-Link Deco
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Počet jader procesoru	4
Zabudovaný procesor	Yes
Výstupní proud adaptéru	1.5 A
VDSL2	Yes
Počet antén	2
Výstupní napětí adaptéru	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Barva produktu	Bílý
Přístup pro hosty	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	1201 Mb/s
Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes

Full product description

Moderní Wi-Fi 6 Standard

TP-Link Deco X20-DSL podporuje moderní standard IEEE 802.11ax, známý také jako Wi-Fi 6, který zajišťuje bezkonkurenční rychlost a stabilitu připojení. Zařízení podporuje úplný seznam protokolů: IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) a IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz). Maximální teoretická propustnost Wi-Fi je až 1800 Mb/s - 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1210 Mb/s v pásmu 5 GHz. S Wi-Fi 6 získáte také přístup k pokročilým funkcím, jako je MU-MIMO (současné vysílání a příjem dat od více klientů), Beamforming (formování paprsku pro zlepšení dosahu) a WPA3 – nejnovější standard pro šifrování dat.



Vestavěný DSL modem

TP-Link Deco X20-DSL má vestavěný DSL modem, který podporuje přenosy ADSL, ADSL2, ADSL2+ a VDSL2. Díky podpoře nových profilů můžete využít vysokorychlostní připojení pomocí VDSL2 profilu 35b až 350 Mb/s. Router je také vybaven čtyřmi gigabitovými ethernetovými porty, které lze použít jako WAN i LAN. Lze použít maximálně jeden port WAN, což umožňuje připojení X20-DSL také k běžné síti, pokud již služby DSL nepoužíváte.