



**TP-Link EAP615-Wall |
Přístupový bod | MU-MIMO,
AX1800, Dual Band, 4x RJ45
1000 Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap615-wall-pristupovy-bod-mu-mimo-ax1800-dual-band-4x-rj45-1000-mb-s>

Price: **463,46 zł** gross / 376,80 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMIRMMIQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	20 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
Šířka	143 mm
Hloubka	86 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA
BeamForming	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	1774 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	330 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	495 mm
Výška balení	210 mm

Šířka balení	385 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Řízení pásma	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Wall
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet antén	4
Počet podporovaných SSID	16
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1201 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes