



## TP-Link EAP650 | Přístupový bod | MU-MIMO, AX3000, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s PoE



link to the product:  
<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap650-pristupovy-bod-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK  
Referention number: DNXXGGJQPDRMMKJ

### Product features

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Schválení regulačními orgány                   | CE, FCC, RoHS        |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90%              |
| Výška                                          | 33.6 mm              |
| Typ antény                                     | Internal             |
| LED indikátory                                 | Ano                  |
| Metoda rozptřeného spektra                     | OFDMA                |
| Šířka                                          | 160 mm               |
| Hloubka                                        | 160 mm               |
| Šifrování/zabezpečení                          | SNMP                 |
| BeamForming                                    | Yes                  |
| Montážní sada                                  | Yes                  |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -40 - 70 °C          |
| Syslog                                         | Yes                  |
| Maximální přenosová rychlost                   | 2976 Mb/s            |
| Mezní poměr                                    | Yes                  |
| Rozsah měření vlhkosti                         | 10 - 90%             |
| Stručný návod                                  | Yes                  |
| Síťové standardy                               | IEEE 802.11a         |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45)                  | 1                    |
| Rozsah stejnosměrného napětí                   | 12 V                 |
| Napájecí konektor                              | Yes                  |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                   | 0 - 40 °C            |
| Technologie kabeláže                           | 10/100/1000Base-T(X) |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| QoS                                      | Yes             |
| Typ balení                               | Box             |
| Podpora VLAN                             | Yes             |
| Tlačítko reset                           | Yes             |
| Možnost aktualizace firmwaru             | Yes             |
| Řízení pásma                             | Yes             |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní | Yes             |
| Podpora kontroly toku                    | Yes             |
| Airtime Fairness (ATF)                   | Yes             |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)      | Yes             |
| Typ MIMO                                 | Multi-User MIMO |
| MIMO                                     | Yes             |
| Umístění                                 | Ceiling         |
| Barva produktu                           | Bílý            |
| Access Control List (ACL)                | Yes             |
| Filtrování MAC adres                     | Yes             |
| Automatická volba kanálů                 | Yes             |
| Přizpůsobit funkce režimu AP             | Síťové sítě     |
| Automatické skenování kanálů             | Yes             |
| Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)   | 2402 Mb/s       |
| Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz) | 574             |
| 6 GHz                                    | No              |
| 5 GHz                                    | Yes             |
| 2.4 GHz                                  | Yes             |

## Full product description

### Vícegigabitový dvoupásmový bezdrátový přístupový bod

EAP650 je v současnosti nejlepší roamingový přístupový bod EAP. Zařízení podporuje nejnovější bezdrátový protokol 802.11ax s technologií MU-MIMO a snadno dosahuje rychlosti 2402 + 574 Mbps na dvoupásmové Wi-Fi síti pro více zařízení najednou, to vše díky nejnovější technologii 4x4 MIMO.



### Čtyřnásobek šířky pásma pro náročné prostředí

Přístupový bod Omada Wi-Fi 6 podporuje nejnovější technologie 802.11ax včetně 1024 QAM a Long OFDM Symbol, což umožňuje EAP zvýšit celkovou rychlost dat. (2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz). Díky 8 prostorovým tokům se neuvěřitelně zvětší šířka pásma pro více uživatelů, aby bylo možné obsloužit ještě více aplikací.



### Omada SDN - inteligentní cloudové řešení

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran. To vše zaručuje vytvoření výkonné obchodní sítě s vyšším výkonem, vyšším zabezpečením a vyšší spolehlivostí.



### Bezproblémový roaming

Roaming 802.11k / v automaticky přepíná klienty na přístupový bod s optimálním signálem, to vše s plynulým přechodem za pohybu. To umožňuje nepřetržitý provoz citlivých aplikací, jako jsou VoIP a videokonference.



### Bezpečná síť pro hosty s Wi-Fi Facebookem a SMS přihlášením

Síť pro hosty poskytuje zabezpečený přístup uživatelům používajícím síť Wi-Fi a portál pro přístup pomáhá udržovat přístup k síti pouze

oprávněným hostům. Přidání ověřování pomocí SMS a Facebooku dále zjednodušuje přístupový portál, aby zjednodušil připojení a posílil vaše podnikání.

