



## TP-Link EAP670 | Přístupový bod | MU-MIMO, AX5400, Dual Band, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap670-pristupovy-bod-mu-mimo-ax5400-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Price: **770,08 zł** gross / 626,08 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQLFRMMIP

### Product features

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Schválení regulačními orgány | CE, FCC, RoHS |
| Výška                        | 64 mm         |
| Typ antény                   | Internal      |
| LED indikátory               | Ano           |
| Šířka                        | 243 mm        |
| Hloubka                      | 243 mm        |
| BeamForming                  | Yes           |
| Vstupní proud                | 1.5 A         |
| Maximální přenosová rychlost | 5400 Mb/s     |
| Mezní poměr                  | Yes           |
| Hmotnost včetně balení       | 1320 g        |
| Kód harmonizovaného systému  | 85176990      |
| Síťové standardy             | IEEE 802.11a  |
| Úroveň zisku antény (max)    | 5 gain        |
| Hloubka balení               | 304 mm        |
| Výška balení                 | 82 mm         |
| Šířka balení                 | 302 mm        |
| QoS                          | Yes           |
| Podpora VLAN                 | No            |
| Tlačítko reset               | Yes           |
| Možnost aktualizace firmwaru | Yes           |
| Řízení pásma                 | Yes           |

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Správa prostřednictvím webového rozhraní                             | Yes             |
| Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier) | Více SSID       |
| Kód mezinárodní ochrany (IP)                                         | IP67            |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet                                     | 2500 Mb/s       |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)                                  | Yes             |
| Typ MIMO                                                             | Multi-User MIMO |
| MIMO                                                                 | Yes             |
| Umístění                                                             | Ceiling         |
| Izolace bezdrátového připojení                                       | Yes             |
| Počet antén                                                          | 6               |
| Počet podporovaných SSID                                             | 16              |
| Typ směru antény                                                     | Omni-direkční   |
| Barva produktu                                                       | Bílý            |
| Access Control List (ACL)                                            | Yes             |
| Automatická volba kanálů                                             | Yes             |
| Automatické skenování kanálů                                         | Yes             |
| Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)                               | 4804 Mb/s       |
| Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)                             | 574             |
| 6 GHz                                                                | No              |
| 5 GHz                                                                | Yes             |
| 2.4 GHz                                                              | Yes             |