



TP-Link MC111CS | Média konvertor | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Jednomodový

6 935364 030414 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/tp-link-mc111cs-media-konvertor-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-jednomodovy>

Price: **111,77 zł** gross / 90,87 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOOMOHTLL

Full product description

Vysoce kvalitní převodník médií - TP-Link MC112CS

Konvertor médií TP-Link MC111CS je navržen pro obousměrnou konverzi optického signálu 100BASE-FX na optický signál 100Base-FT vedený měděným kabelem. Díky technologii WDM používá převodník médií MC111CS k přenosu a příjmu dat pouze jeden kabel z optických vláken, což snižuje náklady na kabeláž o polovinu. Navrženo podle standardů IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX a 100Base-FX. MC111CS je navržen pro použití s single-mode optickým kabelem pomocí konektoru typu SC.



Dlouhovělný přenos LX

Díky převodníku MC111CS a v souladu se specifikací dlouhovělného optického přenosu LX je rychlost kabelového přenosu dat co nejrychlejší. Převaděč médií odesílá signály s vlnovou délkou 1310 nm a přijímá signály s vlnovou délkou 1550 nm. V zařízení, ke kterému převaděč připojíme, to však bude naopak, musí vysílat signály o vlnové délce 1550 nm a přijímat signály o délce 1310 nm. Příkladem zařízení TP-LINK, které pracuje s převodníkem MC111CS, je převodník MC112CS.



Volně stojící zařízení

Převodník může fungovat jako volně stojící zařízení nebo může být namontován do 19 'skříně TP-LINK a díky LED indikátorům na předním panelu bude stav zařízení vždy viditelný.



Převaděč médií WDM TP-Link MC111CS

Vyhovuje standardům 802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX Funkce Link Fault Passthrough a Far End Fault, které minimalizují ztrátu signálu Podpora technologie WDM, která umožňuje přenos a příjem dat na jediném optickém vlákně Zvýšený dosah přenosu z optických vláken až na 20 km Rychlost automatického vyjednávání a automatické křížení (Auto MDI / MDI-X)