



TP-Link MC111CS | Media Konvertor | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Jednomodový



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/tp-link-mc111cs-media-konvertor-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-jednomodovy-1>

Price: **124,16 zł** gross / 100,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMKRMHL



Full product description

Vysoce kvalitní převodník médií - TP-Link MC111CS

TP-Link MC111CS je konvertor médií určený pro obousměrnou konverzi optického signálu 100BASE-FX na optický signál 100Base-TX prováděný měděným kabelem. Díky technologii WDM používá převodník médií MC111CS k přenosu a příjmu dat pouze jeden kabel z optických vláken, což šetří polovinu nákladů na kabeláž. Navrženo v souladu se standardy IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX a 100Base-FX. MC111CS je navržen pro použití s single-mode optickým kabelem pomocí konektoru typu SC.

Dlouhovlnný přenos LX

Podle specifikace dlouhovlnného optického přenosu LX poskytuje převodník MC111CS vysokou rychlost kabelového přenosu dat. Zařízení vysílá signály s vlnovou délkou 1550 nm a přijímá vlnovou délku 1310 nm. Zařízení, ke kterému je převodník připojen, musí vysílat signály s vlnovou délkou 1310 nm a přijímat signály s vlnovou délkou 1550 nm. Příkladem zařízení TP-LINK, které pracuje s MC111CS, je převodník MC112CS.



Volně stojící zařízení

Převodník může fungovat jako volně stojící zařízení nebo může být namontován do 19 'skříně TP-LINK a díky předním LED indikátorům bude stav zařízení vždy viditelný.



Převaděč médií WDM TP-Link MC111CS

- Vyhovuje standardům 802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX
- Funkce Link Fault Passthrough a Far End Fault minimalizují ztrátu signálu
- Podpora technologie WDM, která umožňuje přenos a příjem dat na jediném optickém vlákně

