



TP-Link MC112CS | Media converter | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1310/1550nm, Single mode



6 935364 030421 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/tp-link-mc112cs-media-converter-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1310-1550nm-single-mode>

Price: **107,83 zł** gross / 87,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMLRMMIK

Full product description

Vysoce kvalitní převodník médií - TP-Link MC112CS

TP-Link MC112CS je konvertor médií určený pro obousměrnou konverzi optického signálu 100BASE-FX na optický signál 100Base-TX, který je veden měděným kabelem. Díky technologii WDM používá převodník médií MC112CS k přenosu a příjmu dat pouze jeden optický kabel, což snižuje náklady na kabeláž o polovinu. Navrženo v souladu se standardy IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX a 100Base-FX. MC112CS je navržen pro použití s single-mode optickým kabelem pomocí konektoru typu SC.



Dlouhovělnný přenos LX

Díky převodníku MC112CSZ a podle specifikace dlouhovělnného optického přenosu LX je rychlost kabelového přenosu dat co nejvyšší. Převaděč médií odesílá signály s vlnovou délkou 1550 nm a přijímá signály s vlnovou délkou 1310 nm. V zařízení, ke kterému převaděč připojíme, to však bude naopak, musí vysílat signály s vlnovou délkou 1310 nm a přijímat signály s vlnovou délkou 1550 nm. Příkladem zařízení TP-LINK, které pracuje s převodníkem MC112CS, je převodník MC111CS.



Volně stojící zařízení

Převodník může fungovat jako volně stojící zařízení nebo může být namontován do 19 'skříně TP-LINK a díky LED indikátorům na předním panelu bude stav zařízení vždy viditelný.



Převaděč médií WDM TP-Link MC112CS

- Vyhovuje standardům 802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX
- Funkce Link Fault Passthrough a Far End Fault, které minimalizují ztrátu signálu
- Podpora technologie WDM, která umožňuje přenos a příjem dat na jediném optickém vlákně
- Zvýšený dosah přenosu z optických vláken až na 20 km
- Automatické vyjednávání rychlosti spojení a automatického křížení (Auto MDI / MDI-X)