



TP-Link MC210CS | Media Konvertor | 1x SC/UPC, 1x RJ45 1000Mb/s, 1310nm, Jednomodový

6 935364 030445 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/tp-link-mc210cs-media-konvertor-1x-sc-upc-1x-rj45-1000mb-s-1310nm-jednomodovy>

Price: **138,02 zł** gross / 112,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSDRMLPJ

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	27 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	94.5 mm
Hloubka	73 mm
Technologie propojení	Drátový
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Certifikáty shody	RoHS
Maximální přenosová rychlost	1000 Mb/s
Maximální spotřeba energie	5.5 W
Struktura režimu vlákna	Single-mode
Hmotnost včetně balení	430 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.1ab
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	204 mm
Výška balení	65 mm
Šířka balení	165 mm
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet

Konektor pro optická vlákna	SC
Porty pro optická vlákna	1
Duplexní systém	Full
Přenosová rychlost sítě Ethernet	1000 Mb/s
Podporované kabelové typy	Cat6
Vlnová délka	1310 nm
Barva produktu	Černá
Maximální přenosová vzdálenost	15000 m
Interní	No

Full product description

Gigabitový ethernetový převodník TP-Link MC210CS

Konvertor médií MC210CS umožňuje obousměrnou konverzi optického signálu 1000BASE-LX na signál vedený měděným kabelem 1000Base-T. Navrženo v souladu se standardy IEEE802.3ab 1000Base-T a IEEE802.3z 1000Base-LX / LH. Přebodník MC210CS je navržen pro použití s jednopólovým optickým kabelem pomocí konektoru typu SC. Podporuje laserovou specifikaci Long Wave (LX) při plné rychlosti dat během kabelového přenosu dat. Zařízení pracuje na vlnové délce 1310 nm, a to jak pro přenos, tak pro příjem dat.



Samostatný převodník s LED indikátory

Převodník MC210CS může fungovat jako samostatné zařízení nebo může být namontován do 19 'skříně TP-LINK. Port TX má funkci automatického křížení (Auto MDI / MDI-X). Na předním panelu jsou LED indikátory informující o provozním stavu zařízení. Zařízení MC210CS pomocí multimódového optického vlákna přenáší optický signál až na 15 km.

Spolehlivý gigabitový konvertor médií TP-Link MC210CM

- Vyhovuje standardům IEEE 802.3ab a IEEE 802.3z
- Zvyšuje dosah přenosu z optických vláken na 15 km
- Port RJ45 10/100 / 1000M (Auto MDI / MDIX)