



TP-Link MC220L | Media Konvertor | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/tp-link-mc220l-media-konvertor-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSEMMGI

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	27 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	94.5 mm
Hloubka	73 mm
Technologie propojení	Drátový
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Maximální přenosová rychlost	1000 Mb/s
Maximální spotřeba energie	1.7 W
Struktura režimu vlákn	Multi-mode
Splňuje průmyslové standardy	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Hmotnost včetně balení	420 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.1ab
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	165 mm
Výška balení	65 mm

Šířka balení	204 mm
Technologie kabeláže	UTP 5e, 5
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Externí napájecí adaptér	Yes
Konektor pro optická vlákna	SFP+
Porty pro optická vlákna	1
Přenosová rychlost sítě Ethernet	1000 Mb/s
Barva produktu	Černá
Maximální přenosová vzdálenost	10000 m
Interní	No
Vstupně-výstupní porty	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

Převaděč médií TP-Link MC220L

Konvertor médií MC220L umožňuje obousměrnou konverzi optického signálu 1000BASE-SX / LX na signál vedený měděným kabelem 10/100 / 1000Base-T. Převodník MC220L, navržený v souladu se standardy IEEE802.3ab 1000Base-T a IEEE802.3z 1000Base-SX / LX / LH, je navržen pro použití s multimode a single-mode kabely z optických vláken, které používají konektor typu LC. Zařízení umožňuje příjem a přenos multimode signálu s vlnovou délkou 850 nm a single-mode signálu s vlnovou délkou 1310 nm.



Samostatný převodník s LED indikátory

Převodník může fungovat jako volně stojící zařízení nebo může být také instalován do krytu TP-LINK. Port TX má funkci automatického křížení (Auto MDI / MDI-X). Na předním panelu jsou LED indikátory, které informují o provozním stavu zařízení. Převaděč médií pomocí multimódového kabelu přenáší optický signál až na 0,55 km, při použití kabelu s jedním režimem vyšle signál až na 10 km.



Spolehlivý gigabitový konvertor médií TP-Link MC220L

- Vyhovuje standardům IEEE 802.3ab a IEEE 802.3z
- Port FX podporuje hot-swap připojení
- Zvýšení vzdálenosti signálu z optických vláken na 0,55 km u připojení s více režimy a až 10 km u připojení s jedním režimem
- Port RJ45 10/100 / 1 000 Mb / s s automatickým vyjednáváním a podporou Auto-MDI / MDIX