



TP-Link T1500G-8T (TL-SG2008) | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t1500g-8t-tl-sg2008-switch-8x-rj45-1000mb-s-rozeny>

Price: **404,72 zł** gross / 329,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNKRMML

Full product description

Síťový přepínač pro malé a střední podniky

Síťový přepínač TP-Link Gigabit Smart Switch TL-SG2008 je vybaven 8 gigabitovými porty RJ45, včetně 1 portu PoE v souladu se standardem IEEE 802.3af / at. Zařízení poskytuje vysokou účinnost přenosu dat, pokročilé funkce zabezpečení, jako je funkce Storm Control, která chrání před fenoménem bouří vysílání, Multicast Unicast, stejně jako funkce QoS na podnikové úrovni a rozsáhlé funkce správy přenosu druhé vrstvy. T1500G-8T je ekonomické řešení určené pro malé a střední podniky.



Napájení PoE

T1500G-8T je vybaven portem PoE, který odpovídá standardům IEEE 802.3af / at. Přepínač může být proto napájen z Power over Ethernet, což zaručuje pohodlnou instalaci zařízení v místech, kde není přístup k zásuvce. K dispozici je také možnost externího napájení.



Funkce kvality služeb

Rozsáhlé funkce QoS umožňují simultánní a plynulý přenos hlasu, videa a dat. Správce sítě může upřednostnit přenos na základě priorit portů, protokolů 802.1P a DSCP, aby zajistil hladký přenos dat.



Funkce více vrstev dvě

Přepínače T1500G-8T mají řadu funkcí pro správu provozu na vrstvě 2, jako je podpora 802.1Q VLAN, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a řízení toku 802.3x, aby se zvýšil počet možných aplikací. K dispozici jsou také funkce údržby, jako je detekce smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje inteligentní streamování vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům a funkce IGMP škrcení / filtrování účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání pro neoprávněné uživatele.



Pokročilé funkce správy na podnikové úrovni

T1500G-8T se snadno používá a spravuje. Poskytuje uživatelům rozsáhlé možnosti správy tím, že nabízí intuitivní grafické rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Díky podpoře protokolů SNMP (v1 / 2/3) a RMON může odesílat zprávy o nepředvídaných událostech a sledovat stav zařízení.

