



TP-Link T1600G-18TS (TL-SG2216) | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t1600g-18ts-tl-sg2216-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rozeny>

Price: **416,56 zł** gross / 338,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxIJNLNOHTJM

Full product description

Inteligentní přepínač JetStream

Přepínač Gigabit Smart JetStream T1600G-18TS je řešení určené pro malé a střední podniky. Přepínač je vybaven užitečnými bezpečnostními funkcemi a je vybaven 16 gigabitovými porty RJ45 a 2 sloty SFP. Zařízení poskytuje vysokou účinnost přenosu dat. Funkce Storm Control chrání před fenoménem vysílacích bouří pro pakety Broadcast, Multicast a Unicast. Funkce QoS (Quality of Service) pro vrstvy 2 až 4 poskytuje rozšířené možnosti pro optimalizaci přenosu dat. Snadná správa prostřednictvím webového prohlížeče a příkazového řádku a podpora protokolů SNMP a RMON zaručují rychlé nastavení a snižují prostoje. Přepínač JetStream T1600G-18TS je ideálním řešením pro pracovní skupiny a oddělení, která potřebují nákladově efektivní a rychlé přepínače hran.



Pokročilé funkce QoS a podpora IPv6

Přepínač je vybaven rozsáhlými funkcemi QoS, aby umožnil současný a plynulý přenos hlasu, videa nebo dat. Za účelem zajištění plynulého přenosu dat může správce nastavit priority takového přenosu na základě priority portů, protokolů 802.1P a DSCP. Přepínač T1600G-18TS podporuje mnoho funkcí IPv6, jako je Dual Stack IPv4 / IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery a IPv6 Neighbor Discovery.



Četné funkce konfigurace druhé vrstvy a profesionální dispozice zařízení

Gigabitový přepínač JetStream T1600G je vybaven řadou funkcí pro správu přenosu na druhé vrstvě, jako je podpora VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a funkce řízení toku 802.3x. Má také řadu funkcí údržby, včetně IGMP snooping pro inteligentní multicast streamování pouze pro konkrétní předplatitele. T1600G-18TS je intuitivní a snadno ovladatelný, například grafické uživatelské rozhraní (GUI) webového prohlížeče nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Podpora protokolů SNMP (1/2/3) a RMON umožňuje přepínači poskytovat důležité informace o stavu a zachytit nepředvídané události.



Zařízení nabízí:

- Funkce statického směrování vrstvy 2+ zvyšují výkon sítě
- Rozsáhlé funkce zajišťující síťový provoz, včetně VLAN 802.1Q, podpory Port Security a Storm Control, umožňující účinnou ochranu místní sítě.
- Gigabitové porty pro plnou rychlost přenosu dat
- Možnost optimalizovat přenos hlasu a videa díky funkcím QoS (L2 / L3 / L4) a IGMP snooping.
- Podpora IPv6 s duálním zásobníkem IPv4 / IPv6, MLD snooping
- Pohodlná správa z příkazového řádku a prostřednictvím webového prohlížeče a podpora SNMP a RMON