



TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452) | Switch | 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-t1600g-52ts-tl-sg2452-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rizeny>

Price: **1 068,30 zł** gross / 868,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKQRLRMJJ

Full product description

Inteligentní gigabitový přepínač JetStream

Přepínač TP-LINK Gigabit Smart JetStream T1600G-52TS je vybaven 48 gigabitovými porty RJ45 a 4 sloty SFP. Poskytuje vysokou účinnost přenosu dat, pokročilé funkce zabezpečení, QoS a rozsáhlé funkce správy provozu ve vrstvě L2. T1600G-52TS je ekonomické řešení určené pro malé a střední podniky. Funkce Storm Control chrání před fenoménem broadcastových bouří pro pakety Broadcast, Multicast a Unicast, zatímco funkce QoS (Quality of Service) pro vrstvy 2 až 4 optimalizuje přenos dat. Zařízení nabízí snadnou správu prostřednictvím webového prohlížeče, příkazového řádku a podporu protokolů SNMP a RMON, aby byla zajištěna rychlá konfigurace a zkrácení prostojů. Představený přepínač je ideálním řešením pro uživatele, kteří hledají rychlé a ekonomické přepínače hran.



Funkce kvality služeb

Rozsáhlé funkce QoS umožňují simultánní a plynulý přenos hlasu, videa a dat. Správce sítě může upřednostnit přenos na základě priorit portů, protokolů 802.1P a DSCP, aby zajistil hladký přenos dat.



Konfigurace druhé vrstvy

Přepínače T1500G-8T jsou vybaveny řadou funkcí správy provozu ve druhé vrstvě, např. Podpora VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a funkce řízení toku 802.3x, což zvyšuje počet možných aplikací. K dispozici jsou také funkce údržby, jako je detekce smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje inteligentní streamování vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům, zatímco škrcení IGMP a filtrování IGMP účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání pro neoprávněné uživatele.



Podpora protokolu IPv6

T1600G-52TS je schopen podporovat mnoho funkcí IPv6, jako je duální zásobník IPv4 / IPv6, MLD snooping, PMTU Discovery a IPv6 Neighbor Discovery.

Pokročilé funkce správy

Síťový přepínač T1600G-52TS se snadno používá a spravuje. Nabízí mnoho uživatelsky přívětivých možností správy, například intuitivní grafické uživatelské rozhraní (GUI) ovládané prostřednictvím webového prohlížeče. Podpora protokolů SNMP (v1 / 2/3) a RMON umožňuje odesílání zpráv o nepředvídaných událostech a sledování stavu zařízení. Přepínač T1600G-52TS podporuje také funkci Dual Image.

