



TP-Link T1700G-28TQ | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t1700g-28tq-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rizeny>

Price: **1 116,86 zł** gross / 908,02 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNQRERMMON

Full product description

Gigabitový, stohovatelný přepínač TP-Link - profesionální řešení pro podnikové sítě

Gigabitový, stohovatelný přepínač TP-Link T1700G-28TQ L2 + byl navržen pro vybudování škálovatelné, stabilní a rychlé přístupové sítě. Produkt je vybaven 24 gigabitovými porty RJ-45 a čtyřmi 10 gigabitovými sloty SFP +, což poskytuje větší flexibilitu při rozšiřování sítě. Přepínač T1700G-28TQ podporuje pokročilé funkce vrstvy 2+ a QoS v podnikovém měřítku. Díky funkci stohování ve fyzické vrstvě zaručuje stabilitu sítě a efektivní kontrolu nadbytečnosti. Je to nepochybně jedno z nejlepších řešení při zvažování výběru ekonomického zařízení pro podnikové sítě.



System stackowania

Díky technologii fyzického stohování, která umožňuje kombinovat několik přepínačů do jedné jednotky, máme schopnost zrychlit naše zařízení a usnadnit jeho správu. Stohovací systém T1700G-28TQ dosahuje obousměrné stohovací propustnosti 40G s vestavěnou redundancí a automatickým převzetím služeb při selhání. Přepínač podporuje až 6 jednotek v zásobníku, což poskytuje celkem 144 gigabitových ethernetových portů, 12 slotů SFP + 10G a přepínací kapacitu 768 Gb / s, což vám umožní spravovat i náročné sítě a snadno je rozšiřovat.



Rozsáhlé funkce konfigurace vrstev L2 a L2 +

Přepínač T1700G-28TQ poskytuje řadu konfiguračních funkcí vrstvy 2, jako je podpora VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a řízení toku 802.3x. Má také řadu funkcí údržby, jako je detekce zpětné smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje inteligentní streamování vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům a omezení IGMP a filtrování IGMP účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání pro neoprávněné uživatele. T1700G-28TQ také podporuje funkci vrstvy L2 +, což je statické směrování.



Funkce QoS a pokročilé zabezpečení sítě

Přepínač je vybaven rozsáhlými funkcemi QoS, které zajišťují simultánní a plynulý přenos hlasového videa nebo dat. Pro zajištění plynulého přenosu dat může správce nastavit priority na základě protokolů 802.1P a DSCP. Storm Control, IP-MAC-Port, ochrana portů a DHCP Snooping chrání před útoky ARP nebo broadcast storm. Zařízení používá šifrování 802.1X ve spojení s funkcemi serveru RADIUS k ověřování uživatelů, kteří chtějí přistupovat k síti.

Vlastnosti TP-Link T1700G-28TQ:

- 10 gigabitové * SFP + porty, aby aplikace náročné na šířku pásma neobsahovaly přetížení a rychlejší přenos dat
- Funkce statického směrování vrstvy 2+ zvyšuje výkon sítě
- Rozsáhlé funkce zabezpečení, jako je vazba portů IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, ověřování 802.1X a Radius
- Podpora protokolu IPv6 s duálním zásobníkem IPv4 / IPv6, MLD snooping a vyhledávání sousedů IPv6
- Funkce protokolování SNMP, RMON, Dual Image a WEB / CLI pro pohodlnou správu přepínačů
- Technologie True Physical Stacking podporující až 6 jednotek s šířkou pásma až 40 Gb / s, která umožňuje vysokou škálovatelnost a efektivní redundanci