



TP-Link T2600G-18TS | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t2600g-18ts-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rizeny>

Price: **543,34 zł** gross / 441,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFJNPGRMMKK

Full product description

Ekonomické řešení s gigabitovým přenosem

TP-LINK JetStream T2600G-18TS je přepínač vrstvy 2 vybavený 16 porty 10/100/1000 Mb / s a dvěma gigabitovými sloty SFP. Zařízení zaručuje vysokou kvalitu práce, pokročilou podporu funkcí QoS, podporuje strategie ochrany před hrozbami a funkce správy sítě ve vrstvách 2 a 2+. Vazba IP-MAC-Port-VID a seznamy řízení přístupu (ACL, L2 až L4) chrání síť před takovými hrozbami, jako jsou bouře vysílání, útoky ARP a útoky DoS (Denial-of-Service). Funkce Quality of Service (QoS, L2 až L4) vám umožňuje řídit síťový provoz a zajistit plynulý a rychlejší přenos dat. Správa přepínačů může být provedena prostřednictvím přátelského rozhraní dostupného prostřednictvím webového prohlížeče nebo prostřednictvím konzoly CLI nebo pomocí protokolů SNMP a RMON. Switch T2600G-18TS také podporuje Dual Image pro snadnou instalaci a nastavení s menšími prostoji. Řízený přepínač L2 T2600G-18TS TP-LINK je ideálním a ekonomickým řešením pro pracovní týmy a oddělení společnosti, tj. Všude tam, kde je vyžadován gigabitový přenos.



Přepínač vrstvy 2 a 2+

Přepínač T2600G-18TS podporuje funkce přepínačů vrstvy 2, tj. Značení VLAN (v souladu se standardem 802.1Q), zrcadlení portů, podpora protokolů STP / RSTP / MSTP a LACP, stejně jako funkce datového toku (v souladu se standardem 802.3x). Přepínač také podporuje pokročilé funkce zabezpečení sítě, tj. Detekci smyčky, diagnostiku kabelů nebo protokol IGMP Snooping, který umožňuje přepínání rámců vícesměrového vysílání pouze pro vybrané uživatele, zatímco funkce škrcení a filtrování IGMP omezuje přístup ke zdrojům jednotlivými uživateli na úrovni portu. Spravovaný přepínač T2600G-18TS také podporuje statické směrování k segmentaci sítě a zlepšení její efektivity.



Podpora protokolu IPv6 a intuitivní správa zařízení

T2600G-18TS podporuje mnoho funkcí IPv6, včetně: Dual Stack IPv4 / IPv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, PMTU Discovery a IPv6 Neighbor Discovery. Použití výše uvedených funkcí umožní uživateli upgradovat síť bez nutnosti výměny hardwaru. Zařízení je spravováno prostřednictvím intuitivního grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Přenos paketů lze chránit šifrováním SSL nebo SSH.



Vlastnosti přepínače L2 JetStream TP-Link T2600G-18TS:

- 16 gigabitových portů RJ45, 2 gigabitové sloty SFP
- Port konzoly RJ45 nebo Micro-USB
- Statické směrování vrstvy 2+ pro zlepšení výkonu sítě
- Funkce zabezpečení síťového provozu: vazba IP-MAC-Port-VID, ACL, zabezpečení portů, ochrana před útoky DoS, Storm Control, DHCP Snooping, ověřování 802.1X a Radius
- Podpora protokolu QoS L2 / L3 / L4 a IGMP pro plynulý přenos zvuku a videa
- Monitorování SFP modulů v přepínači díky DDM
- Podpora IPv6 s dual-stack IPv4 / IPv6, MLD snooping, IPv6 ND
- Efektivní správa přepínačů pomocí standardů Dual Image, SNMP, RMON a přihlašování do webového prohlížeče nebo příkazového řádku