



TP-Link T2600G-28MPS (TL-SG3424P) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t2600g-28mps-tl-sg3424p-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-rizeny>

Price: **1 282,61 zł** gross / 1 042,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJQKJRMJOJ

Full product description

Přepínač TP-Link T2600G-28MPS s 24 gigabitovými porty

Řízený přepínač T2600G-28MPS je vybaven 24 porty PoE 10/100/1000 Mb / s kompatibilními se standardy 802.3at / af, které jsou schopny poskytovat energii v celkové hodnotě 384 W. Toto řešení umožňuje napájet přístupové body nebo více IP kamer. Přepínač zaručuje vysoce kvalitní práci, pokročilou podporu QoS, strategie ochrany před hrozbami, funkce správy sítě vrstvy 2 a statické směrování. Díky kombinaci všech těchto funkcí je spravovaný přepínač ideální pro síťové aplikace v malých a středních podnicích.



Zabezpečená síť s pokročilými funkcemi QoS

Přepínač poskytuje bezpečnostní funkce, jako jsou: vazby IP-MAC-Port, ochrana portů, Storm Control, DHCP Snooping, které chrání před útoky ARP, bouří vysílání atd. Použití seznamů řízení přístupu (ACL, od L2 do L4) brání přístupu konkrétních síťových zdrojů lze nastavit odmítnutí paketu pro konkrétní zdrojové nebo cílové adresy MAC, adresy IP, porty TCP / UDP a dokonce i ID VLAN. Zařízení používá šifrování 802.1X v kombinaci s funkcemi serveru RADIUS k ověřování uživatelů, kteří chtějí přistupovat k síti. Aby byl zajištěn lepší přenos zvuku, dat nebo videa v jednom síťovém provozu, mohou správci sítě definovat priority pro jednotlivé adresy IP, MAC adresy, TCP, UDP porty atd. Díky tomu je přenos zvuku a videa plynulý, jasný a bez prodlení.



Vrstva 2 a 2+ pro zvýšení možných aplikací

Přepínač TP-Link TL-SG3424P podporuje funkce vrstvy 2, tj. Značení VLAN (v souladu se standardem 802.1Q), zrcadlení portů, podpora protokolů STP / RSTP / MSTP, LACP a funkce toku dat (v souladu se standardem 802.3x). Přepínač také poskytuje pokročilé funkce zabezpečení sítě, jako je Loopback Detection, Cable Diagnostics nebo IGMP Snooping.



Obchodní zařízení s jednoduchým ovládáním

Správa přepínačů je intuitivní a lze ji provádět několika způsoby, například prostřednictvím intuitivního grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Přenos paketů lze chránit šifrováním SSL nebo SSH. Podpora protokolů SNMP (1/2/3) a RMON umožňuje přepínači poskytovat důležité informace o stavu a zachytit nepředvídané události. Je to ideální řešení pro ISP díky dostupnosti užitečných funkcí, jako jsou: OAM 802.3ah, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, autentizace IGMP a mnoho dalších.

Funkce přepínače:

- 24 portů PoE + vyhovujících standardům 802.3at / af, maximální celkový výkon připojených zařízení je až 384 W
- Funkce zabezpečení síťového provozu: vazba IP-MAC-Port-VID, ACL, zabezpečení portů, ochrana před útoky DoS, Storm Control, DHCP Snooping, ověřování 802.1X a Radius
- L2 / L3 / L4 QoS přístupové seznamy a podpora IGMP pro plynulý přenos zvuku a videa
- Podpora IPv6 s dual-stack IPv4 / IPv6, MLD Snooping a IPv6 Neighbor Discovery
- Podpora SNMP, standardů RMON, funkce Dual Image a přihlášení přes webový prohlížeč nebo příkazový řádek pro efektivní správu přepínače