



TP-Link T2600G-28Q | Switch | 24x SFP, 4x RJ45 1000Mb/s Combo, 4x SFP+, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t2600g-28q-switch-24x-sfp-4x-rj45-1000mb-s-combo-4x-sfp-rizeny>

Price: **2 117,45 zł** gross / 1 721,50 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNPSEMMOO

Full product description

Přepínač TP-Link T2600G-28SQ - vysoká kvalita práce s podnikovým zabezpečením

Řízený přepínač TP-LINK JetStream T2600G-28SQ umožňuje vytvoření stabilního síťového prostředí a použití vysokorychlostního připojení pomocí 24 gigabitových slotů SFP, 4 porty RJ45 10/100/1000 Mb / s a 4 sloty 10 G SFP +. Přepínač má bezpečnostní funkce, jako je vazba IP-MAC-Port, ochrana portu, Storm Control a DHCP Snooping, které chrání před útoky ARP nebo bouří vysílání. Poskytuje také funkce pro definování nejběžnějších útoků DoS, které zaručují lepší ochranu před nežádoucími útoky než kdy dříve. Použití seznamů řízení přístupu (ACL, L2 až L4) blokuje přístup ke konkrétním síťovým prostředkům. Paket odepřen lze nastavit pro konkrétní zdrojové nebo cílové adresy MAC, adresy IP, porty TCP / UDP a dokonce i ID VLAN. Řízený přepínač JetStream T2600G-28SQ také používá šifrování 802.1X ve spojení s funkcemi serveru RADIUS / Tacacs + k ověřování uživatelů, kteří se pokoušejí o přístup k síti.



Vrstva 2 a 2+ - rozšířené možnosti aplikace

Řízený přepínač JetStorm T2600G-28SQ podporuje funkce přepínačů vrstvy 2, tj. Značení VLAN (v souladu se standardem 802.1Q), zrcadlení portů, podpora protokolů STP / RSTP / MSTP, LACP a funkce datového toku (v souladu se standardem 802.3x). Podporuje také pokročilé funkce zabezpečení sítě, jako je Loopback Detection, Cable Diagnostics a IGMP Snooping. Technologie snopping IGMP umožňuje přepínání rámců vícesměrového vysílání pouze pro vybrané uživatele, zatímco škrcení a filtrování IGMP omezuje přístup uživatele ke zdrojům na úrovni portu. T2600G-28SQ také podporuje statické směrování vrstvy 2+ pro snadnou segmentaci sítě a vyšší efektivitu zdrojů.



Perfektní řešení pro poskytovatele internetu

Díky OAM 802.3ah, DDM, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, autentizaci IGMP a mnoha dalším je T2600-28SQ ideálním zařízením pro společnosti poskytující internetové služby. Protokol DLDLP (zjišťování připojení zařízení) a funkce OAM 802.3ah zajišťují snazší dohled a správu sítě. Funkce DDM (Digital Diagnostic Monitoring), na druhé straně, bude použita k zobrazení stavu SFP modulů připojených k přepínači a ke konfiguraci nastavení alarmu, varování, teplotního prahu, napětí a TX a Rx.

Funkce IPv6 a jednoduchá obsluha

T2600G-28SQ podporuje mnoho funkcí IPv6, včetně duálního zásobníku IPv4 / IPv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, rozhraní IPv6, PMTU Discovery a IPv6 Neighbor Discovery, díky čemuž nakonfigurovaná síť plně vyhovuje požadavkům NGN a výměně zařízení za nové nebude nutné. Přepínač se velmi snadno používá a spravuje, k dispozici jsou různé způsoby správy zařízení, například prostřednictvím intuitivního grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI) a díky balíčku SSL nebo SSH jsme si jisti, že naše šifrování je chráněné.



Vlastnosti TP-Link T2600G-28SQ:

- Gigabitová optická připojení a sloty 10G SFP + pro neuvěřitelně vysokou rychlost a stabilní přenos dat
- Funkce statického směrování vrstvy 2+ zvyšuje výkon sítě
- Funkce ochrany síťového provozu: vazba IP-MAC-Port, ACL, zabezpečení portů, ochrana před útoky DoS, Storm Control, DHCP Snooping, ověřování 802.1X a Radius
- Podpora protokolu QoS L2 / L3 / L4 a IGMP pro plynulý přenos zvuku a videa
- Podpora IPv6 s dual-stack IPv4 / IPv6, MLD Snooping, IPv6 Neighbor Discovery
- Podpora standardů SNMP, RMON a přihlášení pomocí webového prohlížeče nebo příkazového řádku pro zajištění efektivní správy přepínače