



TP-Link T2600G-28TS (TL-SG3424 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Spravovatelný



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t2600g-28ts-tl-sg3424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-spravovatelný>

Price: **784,83 zł** gross / 638,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFFHPOIRMMLI

Full product description

Řízený přepínač TP-Link L2 T2600G-28TS

T2600G-28TS je gigabitový spravovaný přepínač s 24 porty 10/100/1000 Mb / s, s automatickým vyjednáváním a automatickým crossoverem Auto-MDI / MDIX. Kromě toho má zařízení 4 porty SFP 1000 Mb / s a jeden port Micro-USB. Přepínač poskytuje vysoce kvalitní výkon, pokročilou podporu QoS, strategie ochrany před hrozbami a správu sítě vrstvy 2 a vrstvy 2+. Kromě toho podporuje funkce správy síťového provozu a chrání síť před hrozbami. Vazba IP-MAC-Port a seznamy řízení přístupu (ACL, L2 až L4) chrání síť před takovými hrozbami, jako jsou broadcast storm, ARP útoky a DoS (Denial-of-Service) útoky. Funkce Quality of Service (QoS, od L2 do L4) vám umožňuje nasměrovat síťový provoz a zároveň zajistit plynulý a rychlejší přenos dat.



Bezpečná síť

Funkce, jako je vazba IP-MAC-Port, ochrana portů, Storm Control a DHCP Snooping, účinně chrání před útoky ARP, bouřemi vysílání atd. Můžete definovat běžné DoS útoky, které by měl přepínač T2600G-28TS detekovat. Výsledkem je, že ochrana proti nim je účinnější než kdykoli předtím. Použití seznamů řízení přístupu (ACL, L2 až L4) znemožňuje přístup k určitým síťovým prostředkům; odmítnutí paketu lze nastavit pro konkrétní zdrojové nebo cílové adresy MAC, adresy IP, porty TCP / UDP a dokonce i ID VLAN. Přepínač dále používá šifrování 802.1X ve spojení s funkcemi serveru RADIUS / Tacacs + k ověřování uživatelů, kteří chtějí přistupovat k síti.



Funkce ISP a podpora IPv6

T2600G-28TS podporuje mnoho ISP funkcí, jako je 802.3ah OAM, DDM, sFlow, QinQ, L2PT PPPoE ID vložení, IGMP autentizace atd. OAM funkce ve standardu 802.3ah a protokol detekce připojení zařízení (DLDP) poskytuje možnost snadnějšího dohledu a správy sítě a rychlejšího řešení potíží se sítí Ethernet. Funkce DDM (Digital Diagnostic Monitoring) vám navíc umožňuje sledovat stav modulů SFP a konfigurovat nastavení alarmu, varování, nastavení prahové hodnoty teploty, prahové hodnoty napětí, prahové hodnoty zkrácení napětí, prahové hodnoty výkonu Tx a Rx. Přepínač dále podporuje mnoho funkcí IPv6, jako je Dual IPv4 / IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, rozhraní IPv6, PMTU Discovery a IPv6 Neighbor Discovery. Toto je záruka pro uživatele, že zavedení sítě nové generace (NGN) nebude zahrnovat nahrazení přepínače novým.



Funkce vrstvy 2 a vrstvy 2+

Přepínač T2600G-28TS využívá funkce přepínače vrstvy 2, jako je značení VLAN, zrcadlení portů, SFP / RSTP / MSTP, LACP a funkce toku dat. Přepínač navíc podporuje pokročilé funkce zabezpečení sítě, jako je detekce zpětné smyčky, diagnostika kabelů a IGMP Snooping.



Snadné použití

T2600G-28TS se snadno používá a spravuje. Správa zařízení může být prováděna různými způsoby, například prostřednictvím intuitivního grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Přenos paketů lze chránit šifrováním SSL nebo SSH. Podpora protokolů SNMP (1/2/3) a RMON umožňuje přepínači poskytovat důležité informace o stavu a zachytit nepředvídané události.

