



TP-Link T2600G-52TS (TL-SG3452) | Switch | 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-t2600g-52ts-tl-sg3452-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rozeny>

Price: **1 519,42 zł** gross / 1 235,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXELJJRGRMMLK

Full product description

Řízený přepínač L2 T2600G-52TS

TP-LINK JetStream T2600G-52TS je spravovaný přepínač se 48 porty 10/100/1000 Mb / s a 4 gigabitovými sloty SFP. Přepínač poskytuje vysoký výkon, pokročilou podporu QoS, strategii proti ohrožení a správu sítě vrstvy 2 a vrstvy 2+. Přepínač má navíc 4 porty SFP, které umožňují univerzálnější použití přepínače v síti. Zařízení je nákladově efektivním řešením pro malé a střední podniky. T2600G-52TS podporuje funkci řízení síťového provozu a funkci ochrany před síťovými hrozbami. Vazba IP-MAC-Port-VID a seznamy řízení přístupu (ACL, od L2 do L4) chrání síť před hrozbami, jako jsou broadcast storm, ARP a DoS (Denial-of-Service) útoky atd. Quality of Service (QoS, od L2 do L4) zajišťuje plynulý a rychlejší přenos dat. Přepínač má intuitivní rozhraní pro správu dostupné prostřednictvím webového prohlížeče, konzoly CLI nebo použití protokolů SNMP a RMON. Díky tomu zajišťujeme jednoduchou instalaci a konfiguraci nastavení. Řízený přepínač L2 T2600G-52TS je ideálním řešením pro týmy a oddělení společností, které vyžadují nákladově efektivní řešení pro gigabitový přenos dat.



Zabezpečená firemní síť

Přepínač T2600G-52TS má řadu funkcí, jako jsou: IP-MAC-Port-VID, ochrana portů, Storm Control, DHCP Snooping a IP Source Guard, které chrání naši síť před útoky ARP, vysílacími bouřemi atd. Máme dokonce schopnost definovat typické DoS útoky které má náš přepínač detekovat. Toto řešení nám poskytuje účinnější ochranu než kdykoli předtím. Použití seznamů řízení přístupu (ACL, L2 až L4) znemožňuje přístup k určitým síťovým prostředkům; odmítnutí paketu lze nastavit pro konkrétní zdrojové nebo cílové adresy MAC, adresy IP, porty TCP / UDP a dokonce i ID VLAN. Přepínač navíc využívá pokročilé šifrování 802.1X v kombinaci s funkcemi serveru RADIUS. Hardware umožňuje uživatelům, kteří nepodporují protokol 802.1X, být připojeni k datům síťových prostředků - jako hosté VLAN.



Funkce QoS

T2600G-52TS podporuje pokročilé možnosti QoS, které zaručují lepší přenos zvuku, dat a videa po síti. Správce může definovat prioritu síťového provozu, např. Pro jednotlivé IP adresy, MAC adresy, TCP nebo UDP porty atd. Díky tomuto řešení máme plynulý, jasný a zpožděný přenos zvuku a videa. Díky podpoře přenosu hlasu přes virtuální lokální síť navíc aplikace využívající tyto funkce běžící plynuleji a efektivněji



Pokročilé funkce vrstvy 2 a 2+

T2600G-52TS podporuje funkce přepínačů vrstvy 2, tj. Značení VLAN (v souladu se standardem 802.1Q), zrcadlení portů, podpora protokolů STP / RSTP / MSTP a LACP, stejně jako funkce toku dat (v souladu se standardem 802.3x). Přepínač navíc podporuje pokročilé funkce zabezpečení sítě, jako je detekce zpětné smyčky, diagnostika kabelů nebo IGMP Snooping. IGMP snooping poskytuje možnost přepínat rámce vícesměrového vysílání pouze pro vybrané uživatele, zatímco IGMP škrcení a filtrování omezuje přístup k prostředkům pro jednotlivé uživatele na úrovni portu.



Pokročilé, ale snadno ovladatelné

T2600G-52TS se snadno používá a spravuje. Správa zařízení může být prováděna různými způsoby, například prostřednictvím intuitivního grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Přenos paketů lze chránit šifrováním SSL nebo SSH. Podpora protokolů SNMP (1/2/3) a RMON umožňuje přepínači poskytovat důležité informace o stavu a zachytit nepředvídané události.

