



TP-Link TL-ER6120 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-er6120-router-5x-rj45-1000mb-s-vpn-s-afestream>

Price: **884,05 zł** gross / 718,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOLRMMOJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	44 mm
LED indikátory	Aktivita
Firewall	Yes
Filtrování URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	440 mm
Hloubka	220 mm
Šifrování/zabezpečení	AES 128 bitů
Podporované typy sítí WAN	Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	RoHS
Hmotnost včetně balení	2280 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Rychlost přenosu dat	1000 Mb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Paměť flash	32 MB

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	250 mm
Výška balení	80 mm
Šířka balení	528 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Kapacita racku	1U
Porty RS-232	1
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	Telnet
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	512 MB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	macOS
Výpis událostí systému	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Slot na SIM kartu	No
Typ zdroje	AC
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DDR2
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Prevence útoku na ARP	Yes
Prevence útoku DoS	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ethernet WAN	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes
Řízení provozu	No
Podpora pro multicast	Yes
Statické směrování	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description

TL-ER6120 SafeStream od společnosti TP-LINK - efektivní a bezpečná síť

TL-ER6120 SafeStream od společnosti TP-LINK má vynikající možnosti zpracování dat a mnoho pokročilých funkcí, jako je IPsec / PPTP / L2TP VPN, vyvážení zátěže, řízení přístupu, blokování IM / P2P, DoS Defense, řízení šířky pásma, limit relace, server PPPoE, které uspokojí potřeby malých a středních podniků, hotelů i komunit s velkým počtem uživatelů vyžadujících efektivní a spravovatelnou síť s vysokou úrovní

zabezpečení.



Výkonný router s VPN na nejvyšší úrovni

Směrovač TL-ER6120 podporuje více protokolů VPN, jako jsou IPsec, PPTP a L2TP v režimech klient / server. Zařízení zaručuje hardwarovou podporu pro připojení VPN se schopností udržovat až 100 připojení VPN LAN-to-LAN / Client-to-LAN IPsec VPN. Kromě toho router používá šifrování DES / 3DES / AES128 / AES192 / AES256, autentizaci MD5 / SHA1 a dva režimy vyjednávání, tj. Hlavní / agresivní režimy. Díky 64bitovému síťovému procesoru a 512 MB paměti DDR3 je TL-ER6120 schopen zvládnout více aktivit současně při zachování vynikajícího výkonu a stability nabízeného připojení.



Univerzální router s inteligentním systémem vyrovnávání zatížení šířky pásma

Směrovač TL-ER6120 je vybaven jedním portem WAN a 3 porty WAN / LAN, což z něj dělá univerzální multitaskingové zařízení. Má inteligentní vyrovnávač zatížení šířky pásma, který dokáže oddělit přenášená data v závislosti na parametrech spojení každého portu WAN, aby správně využil celkový dostupný přenos. Správci mohou optimalizovat síť pomocí řízení šířky pásma na základě IP a omezením počtu sekcí. Pokročilá přepěťová ochrana chrání provoz gigabitového routeru TP-Link, je plně imunní vůči účinkům blesku až 4 Kv. Směrovač je také bezpečným řešením v průmyslových sítích a chrání počítačové sítě před účinky přepětí vysokého napětí.

