



TP-Link TL-R480T+ | Router | 5x RJ45 100Mb/s, širokopásmové připojení s šířkou pásma vyváženou podle zatížení



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-r480t-router-5x-rj45-100mb-s-sirokopasmove-pripojeni-s-sirkou-pasma-vyvazenu-podle-zatizeni>

Price: **267,64 zł** gross / 217,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSJRMMOQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Filtrování URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Šířování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	RoHS
Současná připojení	30000
Hmotnost včetně balení	1800 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Plně duplexní režim	Yes
Paměť flash	4 MB
Napájecí konektor	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	400 mm
Výška balení	80 mm
Šířka balení	250 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Porty RS-232	1
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNMP, HTTP
Typ rozhraní Ethernetu	Fast Ethernet
Podpora VLAN	Yes
Uživatelská příručka na CD-ROM	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	5
Výpis událostí systému	Yes
Slot na SIM kartu	No
Typ zdroje	AC
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DRAM
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Prevence útoku na ARP	Yes
Prevence útoku DoS	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování IP adres	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes
Přesměrování portu	Yes
Statické směrování	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No
Hmotnost produktu	2350 g

Full product description

Širokopásmový router TL-R470T - profesionální vybavení pro malou společnost

TL-R470T je širokopásmový router vybavený 3 porty LAN / WAN, jedním portem LAN a jedním portem WAN. Díky tomuto řešení má uživatel možnost využívat služeb několika poskytovatelů internetu současně. Zařízení také nabízí funkci inteligentního vyrovnávání zatížení šířky pásma v závislosti na aktuálním zatížení linky, což zajišťuje efektivní a nepřetržité připojení k internetu. Směrovač poskytuje vysokou návratnost investic s relativně nízkými celkovými náklady.



Bezpečná síť

Aby se router chránil před nežádoucími vnějšími útoky, směrovač TL-R470T + automaticky detekuje a blokuje útoky DoS (Denial of Service), jako jsou záplavy TCP / UDP / ICMP, Ping of Death. Nabízí také funkce filtrování IP / MAC / URL / WEB, které zabraňují nežádoucím uživatelům v připojení k síti a návštěvě nechtěných webových stránek síťovými klienty. Zařízení je vybaveno algoritmy, které zlepšují provoz protokolů, jako jsou FTP, H.323, SIP, IPsec a PPTP, prostřednictvím routeru NAT.

Pohodlná správa a kontrola přístupu

Díky autentizaci pomocí uvítací stránky si můžeme být jisti, že k naší síti jsou připojeni pouze autorizovaní hosté, kteří se při přihlášení autentizují sami. Díky ovládání šířky pásma však můžeme omezit využití šířky pásma konkrétními IP adresami. Router má také funkci E-Bulletin, která zajišťuje odesílání zpráv uživatelům routeru prostřednictvím webového prohlížeče a která bude poskytovat informace, například o vypršení platnosti účtu PPPoE

Pokročilá přepěťová ochrana

TL-R470T + byl navržen tak, aby chránil naše zařízení za všech podmínek, proto má funkce, jako je přepěťová ochrana a ochrana před bleskem až do 4 KV.