



TP-Link TL-SF1016 | Přepínač | 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sf1016-prepinac-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHSPP

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Vyrovňovací paměť pro pakety	2 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	2.23 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	3.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3i
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Sada pro instalaci	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz

Vstupní střídavé napětí	100 V
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16

Full product description

Síťový přepínač do racku

TP-Link TL-SF1016 je síťový přepínač, jehož atraktivní cena, bezpečné vnitřní napájení a možnost montáže do rackové skříně z něj činí nejlepší řešení pro aplikace v sítích připojících až 16 uživatelů. Zařízení je vybaveno 16 porty Fast Ethernet a pracuje na základě inovativních technologií, které šetří až 40% energie.



Vysoký výkon

TL-SF1016 je dobrou volbou pro správce sítě, kteří hledají nejlepší a efektivní řešení za nejnižší možné ceny. Bezproblémová architektura přepínání síťového provozu umožňuje předávání a filtrování paketů s plnou rychlostí a maximální šířkou pásma. 10K jumbo snímky zvyšují efektivitu přenosu velkého množství dat. TL-SF1016 je určen pro náročné uživatele, pro které je vysoká kvalita síťového připojení prioritou.



Pokročilé funkce

Automatický provoz spínače díky funkci plug and play zajišťuje jednoduchou a bezproblémovou instalaci. Zařízení nevyžaduje žádný další software. Díky funkci MDI / MDIX odpadají křížové kabely nebo uplink porty. Funkce automatického vyjednávání detekuje přenosovou rychlost připojeného zařízení (10 nebo 100 Mb / s) na každém portu a zajišťuje nejlepší efektivitu práce. Pouzdro stolního typu umožňuje umístit zařízení na místa, kde není mnoho volného místa. Je také bezpečné a pohodlné umístit přepínač do stojanu. LED diody informují o provozním stavu zařízení a detekci závažných chyb v přenosu.

