



TP-Link TL-SF1016D | Přepínač | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1016d-prepinac-16x-rj45-100mb-s-desktop>

Price: **112,98 zł** gross / 91,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIQOHTJP

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	40 mm
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	200 mm
Hloubka	142 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	3.23 W
Hmotnost včetně balení	590 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	3.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3u
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	9 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	285 mm
Výška balení	68 mm
Tepelné vyzařování	11.01 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	223 mm
Typ balení	krabice
Návod k obsluze	Yes
Minimální systémové požadavky	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Přepínač se 16 porty - TL-SF1016D

TP-Link TL-SF1016D je 16portový přepínač 10/100 Mb / s Fast Ethernet s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení. Jedná se o univerzální model přepínače určený pro domácí nebo kancelářské použití (SOHO).



Vysoká efektivita práce

TL-SF1016D používá funkci MDI / MDIX, takže není nutné používat křížové kabely. Architektura přepínání síťového provozu zařízení TL-SF1005D / TL-SF1008D / TL-SF1016D nám umožňuje předávat a filtrovat pakety maximální rychlostí s plnou šířkou pásma. Díky použití rámců Jumbo 10K jsme zajistili zvýšení efektivitu přenosu velkého množství dat. Přepínač TL-SF1016D podporuje standard řízení šířky pásma pro plný duplex (IEEE 802.3x) a protitlak pro poloviční duplex.



Zelený TP-Link

Přepínač Fast Ethernet TL-SF1016D nové generace je vybaven inovativními technologiemi pro úsporu energie, které mohou výrazně zvýšit kapacitu sítě s mnohem nižší spotřebou energie. Zařízení automaticky upravuje spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu. Přepínač TL-SF1016D vyhovuje evropské směrnici RoHS, která omezuje použití zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí.



Snadné použití

Automatický provoz spínače díky funkci plug and play zajišťuje jednoduchou a bezproblémovou instalaci. Zařízení nevyžaduje žádný další software. Funkce automatického vyjednávání detekuje přenosovou rychlost připojeného zařízení 10 nebo 100 Mb / s na každém portu, čímž zaručuje nejlepší efektivitu práce.

