



TP-Link TL-SF1016DS | Přepínač | 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1016ds-prepinac-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHSOHTKO

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, RoHs
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	2 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	2.06 W
Hmotnost včetně balení	1950 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Podpora redundantních ventilátorů	Yes
Kapacita přepínání	3.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3i
Typ přepínače	Nespravováno
Gumové podložky	Yes
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes

Ochrana statického portu	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	400 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	7.03 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
Sada pro instalaci	Yes
Podporované síťové protokoly	TCP/IP
Návod k obsluze	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-T
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

TP-LINK TL-SF1016DS

Přepínač Fast Ethernet TL-SF1016DS je výkonná, cenově dostupná, snadno použitelná, bezproblémová a standardní volba pro upgrade vaší staré sítě na síť 1 000 Mb / s. Všechny 16 portů podporuje Auto MDI / MDIX, takže si nemusíte dělat starosti s typem kabelu - stačí jej zapojit a použít. Navíc díky inovativní technologii úspory energie může TL-SF1016DS snížit spotřebu energie až o 25%.



Vysoký výkon

Kovová skříň pro montáž do stojanu v kombinaci s bezpečným certifikovaným interním napájením činí z přepínače velmi robustní řešení za velmi přijatelnou cenu, které umožňuje připojení až 16 uživatelům. Pomocí odemčené přepínací architektury TL-SF1016DS přeposílá a filtruje pakety při plné rychlosti kabelu pro maximální propustnost. Řízení toku IEEE 802.3x pro plný duplex a Backpressure pro režim polovičního duplexu snižují přetížení sítě a zajišťují spolehlivý provoz TL-SF1016DS.



Hlavní rysy:

Inovativní technologie úspory energie šetří až 25% spotřeby Podporuje řízení toku IEEE 802.3x pro plně duplexní režim a Backpressure pro poloviční duplexní režim Odemčená přepínací architektura přeposílá a filtruje pakety při plné rychlosti kabelu, aby byla zajištěna maximální propustnost Přepínací kapacita 3,2 Gbit / s Skladování a přeprava; schéma přepínání Funkce Auto MDI / MDIX eliminuje potřebu propojovacích kabelů Podporuje automatické učení a automatické stárnutí MAC adres Funkce automatického vyjednávání portů zajišťuje inteligentní integraci hardwaru od 10 do 100 Mbit / s Plug and Play design zjednodušuje instalaci Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz

