



TP-Link TL-SF1048 | Přepínač | 48x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1048-prepinac-48x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **485,71 zł** gross / 394,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSHRMMNI

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Hloubka	260 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	9.9 W
Hmotnost včetně balení	2620 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	9.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3i
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	528 mm

Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	33.78 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Podporované síťové protokoly	CSMA/CD, TCP/IP
Návod k obsluze	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	48
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Stohovatelné	No
Operační systém	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Přepínač nové generace TL-SF1048 se 48 porty pro montáž do stojanu

Přepínač TLSF1048 je vybaven 48 porty RJ45 10/100 Mb / s a využívá technologii, která umožňuje zvýšit propustnost sítě s výraznými úsporami energie. Zařízení automaticky upravuje spotřebu elektřiny v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, přičemž se stará o úsporu energie a následně o ochranu životního prostředí. Přepínač je v souladu s evropskou směrnicí RoHS, která omezuje použití zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí. 80% přepínacího obalu je recyklovatelných. Přepínač TL-SF1048 je navržen pro montáž do rackové skříně.



Vysoký výkon přepínače

Přepínač TL-SF1048 10/100 Mb / s je navržen tak, aby vyhovoval potřebám nejnáročnějších pracovních skupin, pokud jde o konektivitu oddělení. 48 portů podporuje funkci automatického MDI / MDIX, takže není nutné používat křížové kabely. Zařízení používá neblokující architekturu, která umožňuje přenos a filtrování paketů maximální rychlostí poskytovanou porty. Podpora protokolu IEEE 802.3x pro řízení toku pro plně duplexní připojení a protitlak pro poloviční duplexní připojení zajišťují hladký přenos paketů a vysoký výkon.



Snadné použití

48portový přepínač Fast Ethernet TL-SF1048 je určen pro uživatele s vysokými požadavky na kvalitu síťového připojení. Zařízení se snadno používá a nemá žádné složité funkce pro správu. Po zapnutí přepínač automaticky začne fungovat, není třeba jej předem konfigurovat.

