



TP-Link TL-SG1005P | Přepínač | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1005p-prepinac-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-desktop>

Price: **230,19 zł** gross / 187,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNJKJRMMIN

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	25 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	99.8 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	1.25 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	64.44 W
Hmotnost včetně balení	800 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	48 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	196 mm
Výška balení	121 mm
Tepelné vyzařování	219.87 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	131 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	56 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Maximální délka kabelu	100 m
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

PoE switch TL-SG1005P - spolehlivost a bezpečnost

Zařízení TL-SG1005P má 5 portů RJ45 10/100/1000 Mb / s, které nevyžadují konfiguraci. 4 porty podporují PoE (Power over Ethernet). Přepínač automaticky detekuje zařízení vyhovující standardu IEEE 802.3af a dodává jim energii. Díky tomuto řešení jsme schopni umístit přístupové body, IP kamery, IP telefony všude tam, kde není přístup k elektrickým zásuvkám.



Priorita portu

Přepínač je vybaven funkcí priority portu, která chrání systém v době přetížení. Spotřeba energie zařízení napájených PoE je maximálně 58 W. Nejprve jsou napájena zařízení připojená k portům s vyšší prioritou.



Snadné použití

Přepínač TL-SG1005P je zařízení, které se snadno instaluje a používá, nevyžaduje konfiguraci ani montáž. Čtyři porty PoE, jednoduchá obsluha a spolehlivost tohoto přepínače z něj činí ideální řešení pro rozšíření domácí nebo kancelářské sítě.

