



TP-Link TL-SG1008 | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1008-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-rack>

Price: **183,44 zł** gross / 149,14 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHOOHSRM

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka pásma	16 Gb/s
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Technologie propojení	Drátový
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální přenosová rychlost	1 Gb/s
Hmotnost včetně balení	1700 g
Spotřeba elektrické energie	4.3 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Provozní rozsah teplot (T-T)	32 - 104 °F
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síť	Gigabit Ethernet
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Stručný návod	Yes

Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Vstupní frekvence	50 Hz
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Podporované přenosové rychlosti	10/100/1000 Mbps
Hloubka balení	250 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	14.67 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	400 mm
Typ balení	krabice
Podporované síťové protokoly	CSMA/CD, TCP/IP
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Rozměry produktu (š x h x v)	294 mm
LED kontrolky propojení	Y

Full product description

TL-SG1008 - 8portový přepínač s možností montáže do rackové skříně

TP-Link TL-SG1008 je 8portový gigabitový stolní přepínač navržený pro instalaci do rackové skříně. Zařízení umožňuje snadno zvýšit propustnost ethernetové sítě pro gigabitová připojení. Každý z 8 portů má automatickou funkci křížení MDI / MDIX, která umožňuje rychlou instalaci zařízení, protože není třeba používat křížené kabely. Přepínač TL-SG1008 je zařízení využívající technologii Green TP-Link, a proto je šetrný k životnímu prostředí.



Obchodní výkon

Přepínač TL-SG1008 zaručuje maximální účinnost přenosu dat díky neblokující architektuře. Tabulka 8K MAC adres umožňuje použití zařízení ve velkých sítích. Podpora řízení šířky pásma IEEE802.3x pro plně duplexní přenos a funkce protitlaku pro poloduplexní přenos zajišťují plynulý síťový provoz a spolehlivý přenos dat.



Zelený TP-Link

TL-SG1008 SWITCH využívá technologii Green TP-Link, která efektivně zvyšuje kapacitu sítě a současně šetří energii. Zařízení automaticky upravuje spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu. Přepínač je v souladu s evropskou směrnicí RoHS, která omezuje použití zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí.



Jednoduchá obsluha

Přepínač TL-SG1008 využívá automatické funkce, takže instalace zařízení nevyžaduje žádnou konfiguraci. MDI / MDIX eliminuje potřebu křížové kabeláže nebo uplink portů. Automatické vyjednávání připojení detekuje rychlost připojeného zařízení na každém portu a zajišťuje účinnost přenosu na nejvyšší úrovni. Stolní typ skříně vám umožňuje ušetřit místo v místnosti nebo pro pohodlnou instalaci do rackové skříně. LED diody na přepínači informují uživatele o provozním stavu zařízení.

