



TP-Link TL-SG1008MP | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 126W, Desktop/Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1008mp-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-126w-desktop-rack>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOPLIRMMNK

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Napájecí zdroj	AC/PoE
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	1.5 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	173.65 W
Hmotnost včetně balení	2110 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes

Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	400 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	592,15 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	153 W
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Maximální délka kabelu	100 m
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Gigabitový stolní síťový přepínač

TL-SG1008MP je gigabitový stolní síťový přepínač s osmi porty PoE + a možností montáže do stojanu. Napájení a data jsou přenášena pomocí ethernetového kabelu. Zařízení zaručuje snadné rozšíření kabelové sítě. S celkovým rozpočtem na napájení 126 W a 30 W na port může TL-SG1008MP napájet zařízení vyžadující vysokou spotřebu energie, jako jsou přístupové body, fotoaparáty nebo IP telefony. Provoz přepínače je založen na inovativních technologiích, které vám umožňují ušetřit až 75% energie a činí z něj ekologické řešení, které je ideální pro aplikace v domácích i kancelářských sítích.



Napájení přes Ethernet

8 portů přepínače TL-SG1008MP podporuje standard PoE +, který umožňuje automatickou detekci a napájení zařízení vyhovujících standardu IEEE 802.3af / at. To vám umožní rozšířit dosah kabelové sítě všude tam, kde není přístup k zásuvkám nebo napájecím kabelům a kde je třeba umístit přístupové body, kamery nebo IP telefony.



Už žádné přetížení

Funkce priority portu chrání systém v době přetížení. Když je spotřeba energie zařízení napájených pomocí PoE + větší nebo rovna 126 W, zařízení připojená k portům s nižší prioritou se automaticky odpojí od napájení.



Snadné použití

Přepínač TL-SG1008MP se snadno instaluje a používá, nevyžaduje žádnou konfiguraci ani složitou instalaci. Ergonomické, kompaktní pouzdro, vysoká kvalita přenosu a spousta funkcí činí z tohoto přepínače skvělé řešení pro rozšíření domácí nebo kancelářské sítě.

