



TP-Link TL-SG1016 | Přepínač | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1016-prepinac-16x-rj45-1000mb-s-rack-nerizeny>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	10.44 W
Hmotnost včetně balení	2040 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	32 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	528 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	35.6 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	16
Maximální délka kabelu	100 m
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Operační systém	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

16portový gigabitový přepínač TP-Link TL-SG1016

TL-SG1016 se 16 porty je gigabitový stolní přepínač určený pro montáž do racku. Přepínač umožňuje snadno zvýšit propustnost ethernetové sítě pro gigabitová připojení. 16 portů má funkci automatického křížení MDI / MDIX, která umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti použití křížených kabelů. Přepínač TL-SG1016 je zařízení šetrné k životnímu prostředí, protože je založeno na zelené technologii TP-Link.

Výkon přepínače podnikání

Přepínač TL-SG1016 využívá neblokující architekturu k zajištění maximální efektivity přenosu dat. Díky tabulce 8K MAC adres je možné zařízení používat ve velkých sítích. A podpora řízení šířky pásma IEEE802.3x pro plně duplexní přenos a funkce protitlaku pro poloduplexní přenos zajišťují plynulý síťový provoz a spolehlivý přenos dat.

Zelený TP-Link

TL-SG1016 využívá technologii Green TP-Link, která efektivně zvyšuje kapacitu sítě a šetří energii. Přepínač automaticky upravuje spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu. Přepínač je v souladu s evropskou směrnicí RoHS omezující používání zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí.

Jednoduchá obsluha

Díky automatickým funkcím přepínače TL-SG1016 nevyžaduje instalace zařízení žádnou konfiguraci. Funkce MDI / MDIX eliminuje potřebu křížených kabelů nebo odchozích portů a automatické vyjednávání připojení detekuje rychlost připojeného zařízení na každém portu a zajišťuje účinnost přenosu na nejvyšší úrovni. Kompaktní stolní skříň šetří místo a umožňuje pohodlnou instalaci do stojanu. Užitečné jsou také LED diody informující o provozním stavu zařízení.