



TP-Link TL-SG1016D | Přepínač | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1016d-prepinac-16x-rj45-1000mb-s-rack-nerizeny>

Price: **301,61 zł** gross / 245,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFLLIRGRMMMJ

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	9.26 W
Hmotnost včetně balení	1850 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	32 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	400 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	31.6 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Podporované síťové protokoly	CSMA/CD, TCP/IP
Návod k obsluze	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	16
Maximální délka kabelu	100 m
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	Yes
Operační systém	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Energeticky úsporný 16portový gigabitový snadný inteligentní přepínač TP-Link TL-SG1016D

Energeticky úsporný TP-Link TL-SG1016D je přepínač, který podporuje gigabitové ethernetové připojení. Všechny 16 portů má automatickou funkci křížení MDI / MDIX, která umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti kontroly typu použitého kabelu. Zařízení je založeno na inovativní technologii Green TP-Link, která vám umožní ušetřit až 15% použité energie a 80% materiálů použitých v obalu je recyklovatelných.



Velká šířka pásma - ideální pro obchodní potřeby

Přepínač Easy Smart TL-SG1016D 10/100/1000 Mb / s poskytuje šířku pásma, která umožňuje uživatelům, zejména podnikovým uživatelům, okamžitě přenášet velké soubory. Zařízení podporuje jumbo rámce do 10 kB, což výrazně zvyšuje přenosovou rychlost větších souborů, a systém řízení toku IEEE 802.3x pro režim plného duplexu a funkce protitlaku pro režim polovičního duplexu zajišťují efektivní provoz zařízení. Domácí spotřebitelé i uživatelé pracovních skupin v kancelářích nebo produkčních prostředích mohou nyní snadno přenášet soubory, které vyžadují velkou šířku pásma.



Zelený TP-Link

Přepínač TL-SG1016 využívá technologii Green TP-Link, která efektivně zvyšuje kapacitu sítě a šetří energii. Zařízení automaticky upravuje spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu. Přepínač je v souladu s evropskou směrnicí RoHS omezující používání zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí.



Bezproblémová instalace

Funkce plug and play umožňuje jednoduchou a bezproblémovou instalaci bez dalšího softwaru. MDI / MDIX umožňuje instalaci zařízení bez použití křížových kabelů a automatické vyjednávání připojení detekuje rychlost připojeného zařízení (10, 100 nebo 1000 Mb / s) na každém portu a zajišťuje nejlepší přenosový výkon.

