



TP-Link TL-SG1024D | Přepínač | 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Desktop, Nezvládnutelný



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1024d-prepinac-24x-rj45-1000mb-s-rack-desktop-nezvladnutelny>

Price: **435,37 zł** gross / 353,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHROHTKG

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka pásma	48 Gb/s
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Technologie propojení	Drátový
Automatické vyjednávání	Yes
Správa napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální přenosová rychlost	1 Gb/s
Maximální spotřeba energie	13.62 W
Hmotnost včetně balení	1950 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Provozní rozsah teplot (T-T)	32 - 104 °F
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síť	Gigabit Ethernet
Kapacita přepínání	48 Gb/s

Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Podporované přenosové rychlosti	10/100/1000 Mbps
Hloubka balení	400 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	46.44 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Podporované síťové protokoly	CSMA/CD, TCP/IP
Návod k obsluze	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	24
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Stohovatelné	Yes
Rozměry produktu (š x h x v)	294 mm
LED kontrolky propojení	Y

Full product description

TL-SG1016D 24portový gigabitový přepínač od společnosti TP-Link

TP-Link TLSG1024D je přepínač, který podporuje gigabitové ethernetové připojení. Všechny 24 portů je vybaveno automatickou funkcí křížení MDI / MDIX, díky níž je možné rychle instalovat, aniž byste museli kontrolovat typ použitého kabelu. Zařízení je založeno na inovativní technologii Green TP-Link, která umožňuje ušetřit až 15% použité energie a 80% materiálů použitých v obalu je recyklovatelných.



Velká šířka pásma sítě

TL-SG1024D 10/100/1000 Mb / s zaručuje šířku pásma na podnikové úrovni a umožňuje uživatelům okamžitě přenášet objemné soubory. Přepínač podporuje jumbo rámce až 10 kB, což výrazně zvyšuje přenosovou rychlost větších souborů, a systém řízení toku IEEE 802.3x pro režim plného duplexu a funkce zpětného tlaku pro poloviční duplex zajišťují efektivní provoz zařízení. Všichni uživatelé, ať už doma nebo v pracovních skupinách v kancelářském nebo produkčním prostředí, mohou nyní bez problémů přenášet soubory, které vyžadují velkou šířku pásma.



Zelený TP-Link

TL-SG1024D SWITCH je založen na technologii Green TP-Link, která efektivně zvyšuje kapacitu sítě a současně šetří energii. Zařízení nezávisle upravuje spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu. Přepínač je v souladu s evropskou směrnicí RoHS, která omezuje použití zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí.



Bezproblémová instalace

Přepínač má funkci plug and play, která umožňuje jednoduchou a bezproblémovou instalaci bez dalšího softwaru. Funkce MDI / MDIX eliminuje potřebu křížených kabelů a automatické vyjednávání připojení detekuje rychlost připojeného zařízení (10, 100 nebo 1000 Mb / s) na každém portu a zajišťuje nejlepší přenosový výkon.

