



TP-Link TL-SG1024DE | Přepínač | 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Desktop, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1024de-prepinac-24x-rj45-1000mb-s-rack-desktop-rizeny>

Price: **382,35 zł** gross / 310,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORERMMJN

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	294 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovňovací paměť pro pakety	0.512 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	14.86 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	2020 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	48 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	400 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	114.37 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	4
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	24
Podporované kabelové typy	Cat3
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Operační systém	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux

Full product description

Easy Smart TL-SG1024DE - přepínač pro malé a střední společnosti

Přepínač Easy Smart TL-SG1024DE je zařízení určené pro malé a střední společnosti, kde je nutné využívat základní funkce správy místní sítě. Díky zrcadlení portů, prevenci smyček a diagnostice stavu kabelů mohou správci snadno sledovat síťový provoz. A díky značení 802.1P a QoS založenému na portech je zaručena nejvyšší šířka pásma pro nejdůležitější připojení v podnikové síti. Podpora tagů založených na portech a VLAN MTU umožňuje lepší zabezpečení a vhodné oddělení síťových prostředků. Přepínač TL-SG1024DE je šetrný k životnímu prostředí, protože využívá inovativní technologii, která šetří až 40% * spotřebované energie.



Vysoký výkon a snadno použitelné funkce vrstvy 2

Přepínač Easy Smart TL SG1024DE od společnosti TP-Link má snadno použitelné funkce správy vrstvy 2. Zrcadlení portů, prevence smyček a diagnostika stavu portů umožňují identifikovat a lokalizovat problémy v podnikové síti. Správce může použít podporu QoS založenou na portech nebo značení 802.1p, aby zajistil bezproblémovou podporu přenosu, např. Přenos hlasu nebo videa. Přepínač podporuje VLAN založené na portu, značce a MTU, což umožňuje snadnou konfiguraci uplinkového portu a zlepšuje výkon a zabezpečení.



Ekologická a energeticky úsporná síť

Snadný inteligentní přepínač TL-SG1024DE od společnosti TP-LINK využívá technologii, která vám umožní šetřit energii při zachování vysoké propustnosti. Na rozdíl od většiny zařízení spotřeba energie závisí na délce kabelu, přepínač TL-SG1024 analyzuje délku kabelů připojených k němu a podle toho reguluje množství energie spotřebované porty, přičemž snižuje jeho spotřebu. Aby se snížila spotřeba energie, využívá také funkci vypnutí nepoužívaných portů, automaticky detekuje stav připojení a odpojuje napájení pro neaktivní porty a pro ty, kde jsou zařízení vypnutá.



Snadné nastavení

Síťový přepínač TL-SF1024D zajišťuje jednoduchou a bezproblémovou instalaci Plug and Play. Funkce automatického křížení MDI / MDIX efektivně zjednodušuje provoz, protože není třeba používat křížové kabely. Díky automatickému vyjednávání zařízení automaticky detekuje rychlost připojeného zařízení (10/100/1000 Mb / s) na každém portu a zajišťuje nejlepší výkon. Malé rozměry šetří místo. Příložené prvky zaručují snadnou a bezpečnou instalaci do skříně. LED diody zobrazují informace o aktuálním stavu každého portu, což umožňuje snadnou diagnostiku připojení.

